

# 钢管调直除锈刷漆一体机 钢管调直机新欧机械

产品名称	钢管调直除锈刷漆一体机 钢管调直机新欧机械
公司名称	邢台市新欧机械制造厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇滏东村
联系电话	13473071073

## 产品详情

全自动钢管调直除锈刷漆机功能详细说明

全自动钢管调直除锈刷漆机调直步骤：

- 1、钢管上有大块附着物时请先清除
- 2、启动机器
- 3、弯曲的钢管弯头向上或向下放入机器调直
- 4、拉动手柄使偏心角度定位保持不变，旋转手轮使调直压块下压到调直位置
- 5、对于需要调直的钢管应统一时间操作，不要使用油漆机。
- 6、设备在运行过程中，若出现皮带松动，必须切断电源，钢管调直除锈刷漆一体机，调整相应胀紧螺栓，使之正常。
- 7、每次使用完后，必须用松香水清洗箱体、油泵、油管等位置，以确保下次正常使用。
- 8、操作人员操作设备时不能佩戴手套，钢管调直除锈刷漆一体机价格，保持与机口一米以上距离，防止近距离接触入口旋转轮，避免伤手。

全自动双曲线钢管调直机特点：

- 1、本机采用机械传动，钢管调直除锈刷漆一体机视频，结构合理、性能稳定、操作简便。
- 2、多功能一体化，（调直、除锈、刷漆）随机组合，满足多样化需求，省时、省力、高效。
- 3、机械速度可以变速调节，脚手架钢管调直范围：48-51mm
- 4、运行平稳，低噪音，移动方便。

双曲线钢管调直机的安装、使用和维护：

- 1、开机条件：三相电，务必加足量的齿轮油和黄油。
- 2、为保证钢管调直机稳定持久运行，请仔细阅读产品使用说明书后进行操作，有条件的话派专人负责机器操作；
- 3、厂家建议请勿随意调整外侧螺丝松紧，出厂时已调好；
- 4、每天钢管油漆箱运行完毕后，为保证以后使用请及时用松香水清洗。脚手架管经露天高低温潮湿，导致生锈壁厚减薄以及运输、拆卸、施工中部分弯曲或被压扁形。6米管每天可损耗1分钱，一年高达3元多。一吨管40支年耗百余元，一千吨管每年至少有12余万元的自然流失。

建筑行业每天都会产生大量的受损钢管，不经过修复很难再次使用，维护这些钢管又会是一项额外的开支。所以，针对这一点，我们研发出了钢管调直机，让维护脚手架钢管变的更简单、更轻松以及成本更低。这款机器可以调直各种大弯小弯和硬弯，解决了旧机型棘轮式输送损伤钢管的缺点，调直效果 1度，再经过专用除锈刷彻底将钢管表面的锈迹清除干净，最后由刷漆装置均匀地将表面涂上油漆，调直、除锈和刷漆是同步完成，最大限度缩短了维护钢管的时间，真正做到省工省力。

钢管调直除锈刷漆一体机-钢管调直机新欧机械由邢台市新欧机械制造厂提供。邢台市新欧机械制造厂（[www.xinoujx.com](http://www.xinoujx.com)）是一家从事“钢管调直机,钢管调直除锈刷漆一体机,钢管缩管机,钢管缩口机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“新欧机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使邢台新欧在机械加工中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！