

甘肃干燥空气发生器

产品名称	甘肃干燥空气发生器
公司名称	成都世旭电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	成都市武侯区簇桥创富中心A座1303
联系电话	028-87330110 15388193573

产品详情

干燥空气发生器专为超高压变压器、特高压变压器、电抗器等大型电力设备在安装、检修时提供露点低达-55 ~ -70 的高纯度干燥空气。可替代传统的热油循环、补充氮气、抽真空等干燥方式，但更加高效、经济、安全、环保。

干燥空气发生器进行电力设备安装、检修时，不受外界气候条件变化的影响—即使阴雨季节，也可正常施工。在需隔夜施工时，只需封好各处法兰，充干燥空气达到0.02 ~ 0.03Mpa即可。大大减少了工作量，达到缩短工期、提高安装检修质量的效果。

二、干燥空气发生器产品功能

去除空气中的水份。处理后空气的露点极限时可低于-80 。

去除空气中的颗粒物。

变压器隔夜施工时替代充氮气干燥或热油循环干燥。

变压器安装、检修时提供干燥空气以保证变压器内干燥。

气瓶充干燥空气。

三、干燥空气发生器产品特点

独特的干燥剂快速再生技术。干燥空气发生器采用快速再生技术，干燥空气发生器运行5-20分钟后即可提供合格的干燥空气。真正做到随开随用，无需等待。

成品气露点低。衡量干燥空气发生器的核心指标为供气露点，露点越低，代表空气越干燥。低露点

干燥空气将吸附变压器内的水份以提高变压器的绝缘性能。干燥空气及压缩干燥、冷

冻干燥及吸附干燥于一体并采用多级过滤系统。由于采用了我公司独自研发的“强力复合分子吸附