

# 您的信任——我们合作之基石！

产品名称	您的信任——我们合作之基石！
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:防水电缆 防钢丝锈蚀:HYAT53直埋型电缆 大城:黑色低密度聚乙烯
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

MHYVR MHYVP MHYVRP 1\*4\*7/0.28 1\*4\*7/0.25 1\*4\*7/0.30 1\*4\*7/0.28 1\*4\*7/0.37 MHYV  
MHYVR MHYV MHYVR MHYVRP MHYVP 1\*2\*7/0.28 1\*2\*7/0.25 1\*2\*7/0.30 1\*2\*7/0.37 1\*2\*7/0.43 MHYV  
MHYVR MHYVRP MHYVPMHYV 10\*2\*0.6| MHYV 10\*2\*0.7| MHYV 10\*2\*0.8| MHYV 10\*2\*0.9| MHYV  
10\*2\*1.0 MHYV 10\*2\*0.6MHYV 5\*2\*0.6|MHYV 5

HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋) HYAT53直埋型电缆

主要用于传输音频、15市内通信电缆|通信电缆|(管道/架空) HYAC (架空) HYAT  
(防水) 0kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下,也可用于传输2048  
kbit/s以上的数字信号。适用于市内、近郊及局部地区架空或管道敷设线路中,也可直埋。

### 主要产品型号

HYA、HYAC、HYAT、HYAT53、HYA53

#### 1、HYA (管道/架空)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 5—3000

#### 2、HYAC (架空)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 10—300

### 3、 HYAT (防水)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.63、0.70、0.80、0.90

对数 (对) : 10—1600

### 4、 HYA53/HYAT53 (防鼠咬/直埋)

内导体线径 (mm) : 0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90

吊线和电缆用同一外护层，经济实用，安装敷设方便。在-30~C—60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。结构：导线：退火裸铜线，铜线直径为，0.4，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90 mm。绝缘材料：高密度聚乙烯或乙/丙共聚物，绝缘线的颜色符合全色谱标准。绝缘线对：二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，采用规定的色谱组合以便识别。缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上的电缆加有1%的预备对。缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。屏蔽：用轧纹或不轧纹金属带纵包于缆芯包带之外，两边搭接。屏蔽带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚乙烯。吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种，其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg，吊线用热塑性涂料涂敷，以

。识别和长度标记

对数 (对) : HYA5310—2400    HYAT53 10—6

您的信任——我们合作之基石！

您的满意——我们不懈之追求！

\*2\*0.7|MHYV 5\*2\*0.8|MHYV 5\*2\*0.9|MHYV 5\*2\*1.0 MHYV 5\*2\*0