

防静电环氧地坪漆 环氧防静电地坪漆 广西地坪漆厂家直销

产品名称	防静电环氧地坪漆 环氧防静电地坪漆 广西地坪漆厂家直销
公司名称	广西富禾顺科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:富禾顺 规格:25kg/组 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区西宁路3号中旭·天悦5号楼805号
联系电话	17877114998

产品详情

环氧防静电地坪漆简介

环氧防静电地坪漆适用范围：

防静电地坪漆适用于电子、通讯、印刷、机房、精密机械、粉体、化学、兵工、航天等需防静电场所。

环氧防静电地坪漆性能特点：无接缝、不起尘、表面易于清洁；

拥有环氧树脂的优异性能，较好防腐、耐酸碱、耐化学药品性；

涂层可快速泄漏静电荷，防止静电积累导致电子元器件损毁，避免火灾等事故的发生；

表面电阻稳定持久；

色彩丰富，可按要求调制。

环氧防静电地坪漆地坪使用寿命：

正常使用年限5-10年。

环氧防静电地坪漆技术参数：

测试项目	测试结果
------	------

干燥 表干时间	8H
时间 实干时间	24H
抗压强度	70Mpa
抗弯强度	28Mpa
粘结强度	2.0Mpa
拉伸强度	0.8Mpa
抗冲击性	50kg.cm
附着力	一级
耐磨性	0.03g(750g/1000r失重)
铅笔硬度	3H
表面 中涂	104-106
电阻 面涂	106-109

注：以上数据系依据实验室标准环境制样检测所得，仅供参考。

环氧防静电地坪漆施工工艺：

1. 基面处理 打磨基面，修补缺损，清洁干燥
2. 底漆层 辊涂富禾顺防静电底漆 材料用量参考：0.25-0.3kg/m
3. 贴铜箔 按设计要求铺设铜箔（一般是按2*2m）
4. 砂浆层 用富禾顺环氧防静电中涂调配石英砂至施工所需厚度
材料用量参考：0.3-0.5kg/m
5. 腻子层 用富禾顺环氧防静电中涂调配石英粉批刮腻子层
材料用量参考：0.15-0.2kg/m
6. 面漆层 辊涂或喷涂富禾顺防静电面漆层/镘刀刮涂富禾顺防静电

面漆

环氧防静电地坪漆面漆参考用量

薄涂型：0.3kg/m左右（两遍）

自流平型：1kg/m左右（一遍）

涂层厚度：一般为1-3mm