

交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点

产品名称	交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	天联:交换机动力电缆 MKVV控制:通信电缆 大城:泰尔认中心
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

本厂创建于1971年是一家集研发、生产与销售为一体的电线电缆专业性厂家，系河北省重点高新技术企业、重合同守信用企业、文明单位，位于河北省大城县毕演马工业区。本厂占地面积50000m²，拥有工程技术人员50人，职工500人，拥有先进的生产设备和检测设备。年产各类电缆可达100000公里。我厂严格按国内的GB、JB、MT标准以及企标组织生产的各类产品有：矿用通信电缆,计算机电缆,矿用控制电缆,矿用信号电缆,电缆,市内通信电缆,铁路信号电缆,铠装通信电缆,通信电缆,充油通信电缆,充油电缆,自承式通信电缆,通讯电缆,计算机电缆,通信电源电缆,塑料绝缘控制电缆等，并且可根据客户要求设计生产各类专用特种电缆，产品广泛应用于能源、化工、船舶、煤炭、建材、冶金、交通、电子、科研、通信以及国防等领域，产品先后配套于天津市联合化工厂、北京市网通公司和电信工程局、山东兖矿集团、山西大同阳泉矿、等国内外重点工程和项目，深受客户好评。企业于2001年***通过ISO9001：2000国际质量体系认证。通信电缆具有泰尔认中心颁发的产品认。2002年我厂生产的煤矿用阻燃通信电缆，通过了煤炭部安全标志办公室的企业必须条件和产品安全性能检测。领取了以M开头的新型号MA标志。

矿用信号电缆

RVVZ;特点：交换机动力电缆传输专用电缆，具有柔软、易弯曲、阻燃等优点。

一、性能：a、电压等级：600V/1000V b、电缆长期工作温度70 c、耐燃标准：GB/T12666

二、导体结构组成及比较

截面(mm²)

结构(根/mm)

截面(mm²)

结构(根/mm)

RVVZ

VV.ZR-VV

RVVZ

VV.ZR-VV

1.5

48/0.20

1/1.38

50

19*32/0.32

19/1.78

2.5

77/0.20

1/1.78

70

19*44/0.32

19/2.14

4

77/0.26

1/2.25

95

19*62/0.32

19/2.52

6

77/0.32

1/2.76

120

19*77/0.32

37/2.03

10

7*17/0.32

1/3.58

150

37*50/0.32

37/2.25

16

7*28/0.32

7/1.70

185

37*62/0.32

37/2.52

25

7*44/0.32

7/2.14

240

37*80/0.32

61/2.25

35

7*62/0.32

7/2.52

300

37*100/0.32

61/2.52

ZRA-KVVP2、ZRA-KVVPR22、ZRA-KVVP2/22、ZRA-KVVRP2/22、ZRC-KVVRP、ZRC-KVVRP1、ZRC-KVVRP22、ZRC-KVVPR、ZRC-KVVRP2、ZRC-KVVP2、ZRC-KVVPR22、ZRC-KVVP2/22、ZRC-KVVPR2/22、ZRB-KVVRP、ZRB-KVVRP1、ZRB-KVVRP22、ZRB-KVVPR、ZRB-KVVRP2、ZRB-KVVP2、ZRB-KVVPR22、ZRB-KVVP2/22、ZRB-KVVRP2/22、ZA-VV、ZA-KVVRP、ZA-KVVRP1、ZA-KVV、ZRC-KVVP、ZRA-KVVP22、ZRC-KVVP22、ZRB-KVVP22、ZA-KVVP22、ZC-KVVP22、ZRD-DJYPVP、ZRD-KVVP2/22、ZD-KVVP、ZD-DJYPVR、ZA-KVVRP22、ZA-KVVPR、ZA-KVVRP2、ZA-KVVP2、ZA-KVVPR22、ZA-KVVP2/22、ZA-KVVRP2/22

ZA-IA-DJYJP3VP3R-12*2*1.5阻燃双绞线分屏总屏计算机电缆

三、载流量

1、空气中敷设时，不同环境下下载流量校正系数

环境温度

20

25

35

40

45

校正系数

1.12

1.06

0.94

0.87

0.79

2、直埋敷设，不同环境下下载流量校正系数

15

20

30

校正系数

1.11

1.05

0.88

四、技术参数

标称截面(mm)

20 时导体电阻(/km)

长期连续负荷允许载流量(A)

RVVZ(无铠装)

RVVZ22(铠装)

1芯

2芯

3芯/3+1芯

1芯

3芯/3+1芯

1.5

13.3

28

20

28

2.5

7.98

36

26

36

4

4.95

47

37

30

46

38

31

6

3.3

60

44

37

60

45

38

缆报价