

水性环氧地坪漆 水性地坪漆 广西地坪漆厂家直销

产品名称	水性环氧地坪漆 水性地坪漆 广西地坪漆厂家直销
公司名称	广西富禾顺科技有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	品牌:富禾顺 规格:25kg/组 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区西宁路3号中旭·天悦5号楼805号
联系电话	17877114998

产品详情

水性环氧地坪漆简介

水性环氧地坪漆是以水为溶剂的环氧树脂地坪材料，具有绿色环保、耐磨等特点。对底材有极高的附着力，固化的涂膜耐腐蚀性、耐化学性能优异，涂膜收缩小、硬度高、耐磨性好、电气绝缘性能优异。以水作为分散介质，节约能源、无污染、符合环保要求。

水性环氧地坪漆产品特点

- 1、涂膜丰满；
- 2、抗油污、抗酸碱；
- 3、安全环保、不燃不爆，不添加苯系物，使用时加清水稀释；
- 4、耐潮湿：阴湿（无积水）地面可施工，附着力强，漆膜耐水性好；
- 5、高耐磨、抗冲击，漆膜坚韧；
- 6、A级防水等级

水性环氧地坪漆适用范围

适用各类制造厂，车间，地下车库的地面，

及无菌、抗菌场所（医院、食品厂等）的内墙面。

水性环氧地坪漆施工工艺

- 1 素地处理
- 2 涂刷水性环氧专用封闭底漆（一道）参考用量 $0.15\text{KG}/\text{m}^2$
- 3 刮涂中涂砂浆层 参考用量 $0.25\text{KG}/\text{m}^2$
- 4 打磨，吸尘
- 5 刮涂中涂腻子层 参考用量 $0.1\text{KG}/\text{m}^2$
- 6 涂刷水性环氧面漆（两道） 参考用量 $0.25\text{G}/\text{m}^2$