

# 聚氨酯水性地坪漆 水性聚氨酯地坪漆 广西地坪漆直销

产品名称	聚氨酯水性地坪漆 水性聚氨酯地坪漆 广西地坪漆直销
公司名称	广西富禾顺科技有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:富禾顺 规格:25kg/组 产地:广西
公司地址	南宁市西乡塘区西宁路3号中旭·天悦5号楼805号
联系电话	17877114998

## 产品详情

### 聚氨酯水性地坪漆简介

#### 聚氨酯水性地坪漆

是以优质水性聚氨酯树脂和进口耐候固化剂生产的一种双组份、无缝的高性能水性地坪漆。结合新型无溶剂、无污染的地面涂装施工技术，能满足各种使用需求。

#### 聚氨酯水性地坪漆产品特点

- 室内外通用，不褪色、不粉化；
- 耐磨抗滑，产品性能优异，铅笔硬度达 6H；
- 干燥速度快，建立抗性时间短；
- 水性环保、不燃不爆、A级防火；
- 不添加苯系物，使用时直接采用清水稀释；
- 高耐酸碱，产品使用环境PH值区间在 2-13，同时适用潮湿环境。

#### 聚氨酯水性地坪漆适用范围

可适用于户外暴晒场所，如各种室外球场、体育场看台、室外停车场等；

同时也适用室内高档会议、娱乐中心，以及各式各样的制造工厂车间、重载型工厂、化工厂，医院、食品厂等；

由于水性聚氨酯的耐水性，特比适用于一楼地面、地下室、地下停车场和其他较为潮湿的环境。

### 聚氨酯水性地坪漆施工工艺

- 1 打磨清洁，基面要求干燥、平整、无空鼓；
- 2 底涂：批刮水性聚氨酯底涂一道，封闭并加固基层，增加附着力；
- 3 中涂：根据场地的厚度的需求，批砂或者腻子层找平；
- 4 面涂：水性聚氨酯面涂涂刷2道；
- 5 罩面：根据需要，可选涂刷水性聚氨酯 [罩面清漆](#)一道，增加耐磨。

### 聚氨酯水性地坪漆施工注意事项

- 由于产品都是双组份的材料，严格按照我司配比，材料混合后在30分钟内使用完
- 空气湿度大于85%时，严禁施工面漆
- 表干时间6小时，实干时间24小时，72小时后可重载