

3c排烟防火阀 熠超通风设备 排烟防火阀

产品名称	3c排烟防火阀 熠超通风设备 排烟防火阀
公司名称	日照熠超通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区日照街道文荟社区金汇阳建材市场A片区9间
联系电话	15865349444 15865349444

产品详情

不锈钢防火阀在维修过程中注意的几个问题

- 1、存放在通风干燥的仓库中。严禁在户外堆放或存放。阀门两端的板需要堵住。
- 2、安装前检查不锈钢空气阀，清除内部运输和储存阀门造成的损坏。
- 3、安装前，排烟防火阀，请注意各部分的螺纹力是否平衡以及提升是否灵活。
- 4、应安装在没有剧烈振动和冲击的地方，以及使用阀门时不会损坏的地方。
- 5、当排放物堵塞时，使用金属杆或硬工具将其清除。注意使用金属杆或硬工具不要损坏阀盘和密封接触面。
- 6、应尽量避免交替使用酸碱介质，以免缩短使用寿命。
- 7、输出阀门关闭信号，可与其它防火设备连锁。

常开型排烟防火阀的功能有哪些

在日常生活中排烟防火阀是使用的比较多的一种。排烟防火阀在火灾发生过程中起着自动减少火势的效果。其实排烟防火阀防火效果怎么样与它的质量息息相关。

- 1、平时呈常开状态，火灾发生时，排烟防火阀规格，阀门保持开启状态。
- 2、当管道温度达到280 时，熔断器动作，阀门自动关闭。
- 3、输出阀门关闭信号，联锁排烟风机停止。
- 4、手动关闭，手动开启。

不锈钢防火阀是采用不锈钢板板制造的金属多叶结构的产品，一般安装在排烟系统的风管上，平时常闭，发生火灾时，烟感探头发出火警信号，控制中心通DC24V电给阀体上电磁铁，使阀门迅速打开，或人工手动打开阀门进行排烟，排烟防火阀型号，当烟道温度达到280 ° c时，自动关闭，3c排烟防火阀，手动复位。

安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上，平时呈开启状态，火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭，并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求，起隔烟阻火的作用。

3c排烟防火阀-熠超通风设备(在线咨询)-排烟防火阀由日照熠超通风设备有限公司提供。日照熠超通风设备有限公司 (rzyichao.tz1288.com) 是一家从事“ 风机,防火阀,通风管道,螺旋风管 ” 的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ” 的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 熠超通风设备,风机,防火阀,通风管道,螺旋风管 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ” 的原则，使熠超通风设备在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！