

镀锌角钢支架加工 镀锌角钢支架 澳达丝网

产品名称	镀锌角钢支架加工 镀锌角钢支架 澳达丝网
公司名称	安平县澳达金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇东河桥村村南300米处
联系电话	17331860175

产品详情

电缆支架

槽钢电缆支架就是电缆支架当中的一种产品，该产品也是我们厂家主要经营的一款产品，那么您知道该产品的特点是什么吗？在下面的内容当中我们就详细的和您介绍下该产品的相关知识，镀锌角钢支架价格，希望在您使用的时候对您有所帮助。

我们厂家生产的电缆支架就是一种电力器材，而且该产品的应用发挥着非常重要的作用，同时对该产品的质量要求也是非常严格的，该产品也具有非常多的使用特点，该产品主要的特点就是可以起到一个支撑的作用，镀锌角钢支架加工，但是我们不要把该产品和电缆桥架弄混了，电缆支架和电缆托架的作用是有相似之处的，电缆支架就是应用在电缆沟，城市当中的地下管道当中，而且该产品的结构形式也是比较多的，比如有组合式的，预埋式的，螺钉式的这3种规格的，该产品在使用的时候非常的方便，镀锌角钢支架图片，而且使用寿命也是比较长的，可以满足我们的使用需求。

地沟电缆支架作为我们公司主要生产的一类产品，它的使用效果是非常好的。地沟电缆支架使用起来是非常方便快捷的，而且安装也是非常简单的，这就为我们的人们的工作建设了非常多的麻烦，我们在安装地沟电缆支架的时候，首先要根据电缆型号大小来选择支架的规格，如果有特殊的需求，可以根据实际情况来定制。安装的时候好水平走向，如果倾斜，则需要采用其他措施固定电缆，要求平衡，竖直，镀锌角钢支架，双侧这件事需要错开安装的，这样可以保证支架均衡的存在。支架预埋时须保证支架基座与砌墙混凝土充分咬合、密实、与固定墙面保持直角状态，这样可以保障受力面积比一年扭曲情况的发生。

电缆支架配置和安装

(1)钢结构支架所用钢材应平直，无显著扭曲。下料后长度偏差应在5mm以内，切口处应无卷边、毛刺。

(2)钢支架应焊接牢固，无显著变形。支架各横撑间的垂直净距应符合设计要求，其偏差不应大于2mm。层间净距应不小于两倍电缆外径加10mm；充油电缆为不小于两倍电缆外径加50mm。

(3)电缆支架应安装牢固，横平竖直。各电缆支架的同层横档应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。在有坡度的电缆沟内或建筑物—l-
安装的电缆支架，应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。电缆支架横档至沟顶、楼板或沟底的距离。

(4)组装后的钢结构竖井，其垂直偏差不应大于其长度的0.2%，支架横撑的水平误差不应大于其宽度的0.2%，竖井对角线的偏差不应大于对角线长度的0.5%。

(5)电缆托架的制作、安装应符合设计的要求。

(6)电缆支架必须先涂防腐底漆，刷漆应均匀完整。

位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区的电缆支架，应作特殊的防腐处理或热镀锌，也可采用其他耐腐蚀性能较好的材料制作支架。

镀锌角钢支架加工-镀锌角钢支架-澳达丝网(查看)由安平县澳达金属丝网制品有限公司提供。安平县澳达金属丝网制品有限公司(www.aoda3.com)为客户提供“护栏网,刺绳,声屏障,石笼网,勾花网,钢板网”等业务,公司拥有“澳达丝网”等品牌。专注于金属丝网等行业,在河北衡水有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:刘经理。