

组装式围网报价 组装式围网 安平鹏威

产品名称	组装式围网报价 组装式围网 安平鹏威
公司名称	安平县鹏威丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县杨屯村南
联系电话	13315833353 15512995922

产品详情

组装式围网

组装式围网施工简便、外形美观、耐腐蚀、经济实用，边框焊接连接：边耳，球场专用组装式围网，场围网的颜色有几百种，组装式围网，还有不仅仅是同一个绿色却是能够占到普通情况下一小半以上的市场。组合式围网安装与普通的足球场围网安装几倍一样，一般都是混凝土固定安装。组装式围网面要平整无凹凸部分，要进行防腐处理，防止生锈、腐蚀、造成网片损坏。立柱的间距应根据围网的高度和宽度综合考虑，一般的足球场间距在3米宽4米高。挂网扁铁规格一般为20mm，厚度一定采用国标，安装步骤一般是：立立柱---挂边框---扁铁挂网---固定扁铁等步骤。鹏威公司是国内专业生产组装式体育场围网生产厂家之一，羽毛球场护网，体育围挡网，田径场地围网，体育围挡网，围网现场施工，产品特点是灵活性强，可根据现场要求随时结构造型和尺寸。立柱与边框相对应位置均焊连接扁铁冲压耳片，立柱底部焊接底板，立柱底板通过螺栓与地面固定。网体网格长方形居多丝径相对较大。

组装式围网认准鹏威品牌。组装式围网又称为篮球场围网、网球场围网、笼式足球场围网等。终可回收利用，产品大特点是灵活性强，可根据现场要求随时造型和尺寸。的颜色有几百种，这一点在框架围网中尤为突出。视觉好线性优美，颜色多样，就是红，蓝，组装式围网施工，白，绿，黑，灰，金等你想要的任意颜色，具有防腐、防老化、抗晒、耐候、色彩鲜亮、网面平整，人们对健活的追求越来越强烈，体育锻炼与活动成为时尚与高品质生活的重要内容，我厂生产的围网是专门的设计规范规定围网的设计。产品特点介绍：采用流线型外观：通透、美观、简约、时尚的欧洲典雅风格；可以不同领域、不同、不同审群的需要。战斧式连接：独特的挂钩连接，战斧式凹槽设计，使护网无需任何配件即可与立柱的任意高度嵌入凹槽进行连接，了它的坚固程度，具有更强的抗拉性和防撞能力，也的展现了它的防盗。

组装式围网价格

(一) 基座

1、进行实地测量与勘察

- 2、在施工中严格按照甲方的技术规格和工艺要求施工
- 3、在场地划线，确定每个基座位置
- 4、基础需钢筋混凝土结构

(二)、框架

- 1、围网由立柱、横杆及扁铁压条组成。
- 2、安装要求立柱垂直，横杆水平，勾花网框架配件连接牢固。
- 3、安装围网过程中所用螺栓采用热镀锌或不锈钢材质。
- 4、将立柱与地面通过法兰盘(膨胀螺栓)固定，横杆通过抱箍连接件与立柱连接。
- 5、根据场地实际情况将异形处进行现场焊接处理。

(三)、固定网片

- 1、先打开一整片围网，竖起来。
- 2、将扁铁穿过围网的开始端，用手电钻压紧螺丝固定。
- 3、用专用工具(紧线器及拉网钩等)在围网的另一端收紧。
- 4、收紧围网后把扁铁穿上，用手电钻压紧螺丝先固定立柱、再固定横杆。
- 5、一片围网挂好后，以此类推继续挂网。

(四)、补漆

固定网片后，将施工中碰撞的钢框架掉漆部分再重新补漆。

场地若临居民区或马路，其高度均匀为4米以上，另外在网球场的边侧为了使观众看比赛容易，可设h=2米的围网。

屋顶网球场的挡网高度为4米以上。

围网的基础：围网支柱的间隔应根据围网的高度和基础的深度综合考虑，一般间隔2.5m--3m为宜。

遮光挡风网：遮光挡风网主要作用遮挡外面刺眼的光线，同时防止来自网球场外侧的干扰。颜色一般为绿色，材料主要是具有耐久性好、耐水性好的合成纤维聚乙烯类。

防风挡网：网球场防风挡网起到防风，组装式围网报价，防沙主遮光等作用。要求有较强的耐久性，主要材料用合成纤维的粗素材。颜色是绿色。如“鹏威围网”品牌的表面采用pvc涂塑的防风网等。

网球场灯光系统：一片标准网球场灯光一组，供夜间或需要照明，每组设灯头一个，网球场灯光系统包括：灯基设施、灯具、灯头、配电系统

灯光照度应当根据球场使用的不同用途，请我公司电光源技术人员专门设计。经验告诉我们，每片网球场灯光的平均照度，应当在---个勒克斯以上。

我公司我们采用严格的标准，设计建造照明系统，让整个网球场灯光系统与周围环境浑然一体。

组装式围网报价-组装式围网-安平鹏威由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品有限公司(www.pwweiwang.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。安平鹏威——您可信赖的朋友,公司地址:安平县杨屯村南,联系人:魏先生。