

专业出厂质比正厂奇瑞配件A5后门门窗升降器总成

产品名称	专业出厂质比正厂奇瑞配件A5后门门窗升降器总成
公司名称	瑞安市坤元汽车零部件厂
价格	49.00/只
规格参数	种类:电动 材质:铜,铁,铝 电压:12 (V)
公司地址	瑞安市塘下镇场桥代上村港桥头
联系电话	86 0577 65268816 18858769601

产品详情

种类	电动	材质	铜,铁,铝
电压	12 (V)	适用车型	奇瑞A5后门
产地	温州瑞安	电源电压	12 (V)
升降时间	6s	使用寿命	2年
自锁力	1P*4		

本厂是一家经国家相关部门批准注册的企业。公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。凭着良好的信用、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。瑞安市坤元汽车零部件厂热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。主营点火系列;玻璃升降器系列

欢迎惠顾！

产品使用说明

1.用途

本产品主要是用于汽车电动门窗玻璃升降器的维修及改装.其各项性能指标均满足中华人民共和国汽车行业标准<<汽车电动玻璃升降器qc/t636>>标准.

2.结构特点

2.1 本产品由电机与传动两个部分组成.

电机部分采用了高性能的直流永磁电机,工作电压12v,采用涡轮、蜗杆减速系统驱动传动部件.

2.2 主要参数:

额定负载: 80n ~ 120n 额定电压: 12v

工作电压: 11 ~ 15v电机最大消耗电流: 28a

举窗时间: 8s(最大) 防护等级: 1px4

3.安装使用和维修保养

3.1 安装使用时注意事项:

接线时,应注意各线束极性并配用专用的电动门窗玻璃升降开关.

安装时,各连接紧固件应紧固可靠,并加上垫圈.导轨凹槽内应保持洁

滑润、无杂质灰尘,以避免今后运行时带入电机内绞死.同时前后左右电动

门窗玻璃升降器均有各自方向性,安装时不得混用

3.2 电动玻璃升降器的保养维护:

电动玻璃升降器定期保养时应清洁电机各运动部位,传动部件在轴套

处加注或调换润滑油,电机换向器表面的磨痕与积碳应用00号砂纸砂去,不

得使用金刚纱布,磨损电刷及时更换.

3.3 建议本产品应用专业汽车修理厂进行维修与改装.

4.本产品使“三包”期限为十二个月

5.本产品使用时说明的解释权归本公司所有