

自然通风器的规格型号 鲁翔通风设备

产品名称	自然通风器的规格型号 鲁翔通风设备
公司名称	聊城市鲁翔通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园嘉禾路58号
联系电话	18653615858

产品详情

自然通风器的规格型号

屋顶通风器的作用和构成

屋顶通风器主要是空气动力来运行，同时结合建筑结构学，自然通风器的规格型号，经过本公司的测试逐渐形成的比较好的产品，屋顶通风器性能主要体现在：

- 1.整体设计为圆弧形，
- 2.利用通风器本身形成的大容积，来提高了室内空气的流动；
- 3.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

屋顶通风器的作用和构成

屋顶通风器主要是空气动力来运行，同时结合建筑结构学，经过本公司的测试逐渐形成的比较好的产品，屋顶通风器性能主要体现在：

- 1.整体设计为圆弧形，
- 2.利用通风器本身形成的大容积，来提高了室内空气的流动；
- 3.任何方向的风越过通风器顶部必然对出风口形成的吸力，提高通风器的上拔速度。

自然通风器

矿用轴流风机使用的注意事项

三、矿用轴流风机使用前应检查各紧固件是否齐全，屋面采光自然通风器，连接是否牢固可靠，运行是否灵活，有无异常声响等。

四、对于大功率的局部通风机，要定期给电机的前后轴承加润滑油，四川自然通风器，延长使用寿命；孔板上的灰尘和杂物，保持消声材料清洁，提高消声效果。

五、矿用轴流风机配用的风筒直径须大于风机的叶轮直径，以减小风筒自身的阻力，提高通风效率；2×18.5KW以上的矿用风机须选用强力风筒，防止风压过高，吹裂风筒。定期清除壳内消声。

轴流风机，就是与风叶的轴同方向的气流，弧形敞开式自然通风器，如电风扇，空调外机风扇就是轴流方式运行风机。之所以称为“轴流式”，是因为气体平行于风机轴流动。轴流式风机通常用在流量要求较高而压力要求较低の場合。轴流式风机固定位置并使空气移动。轴流风机由集风器、叶轮、导叶和扩散筒组成。集风器的作用是减少入口风流的阻力损失；叶轮的作用是，叶轮旋转时叶片冲击空气，使空气获得一定的速度和风压；导叶的作用扭转从叶轮流出的旋转气流，使一部分偏转气流动能变为静压能，同时可减少因气流旋转而引起的阻力损失；扩散筒的作用是将一部分轴向气流动能转变为静压能。

自然通风器的规格型号-鲁翔通风设备(推荐商家)由聊城市鲁翔通风设备有限公司提供。聊城市鲁翔通风设备有限公司(www.lxtfsb.com)在风机、排风设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，鲁翔通风设备一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：杜经理。