

矿用一般型整流变压器

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 矿用一般型整流变压器 |
| 公司名称 | 湖南永博电气有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湘潭县天易示范区柏屹自主创业园21栋 |
| 联系电话 | 13348629662 |

产品详情

矿用一般型整流柜用硅整流牵引变压器一、产品简介 矿用牵引硅整流变压器 ZSG系列产品分为内附式和外附式两种类型，主要供给矿牵引整流电源、城市无轨电车整流变压、地铁等牵引变电所作直流供电电源用。 本系列产品均采用三相桥式整流电路星角接法，其整流变压器具有 $\pm 5\%$ 额定电压抽头，改变接线可改变交流输入电压 $\pm 5\%$ 二、产品特点

牵引硅整流变压器用于硅整流器的整流侧，将电源侧电压转换为整流系统所需的电压并提供整流器和电网之间的隔离，减小因整流系统造成的波形畸变产生的污染。 在煤矿、有色金属矿山牵引行业中，常用于2T、5T、8T、12T电机车。作为矿井的配电设备，该产品具有体积小、易下井、结构合理、损耗低、散热性能好等特点。三、产品型号规格

| 产品型号 | 绝缘等级 | 容量(kVA) | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 电压值 | 质量 (KG) | W | D | H | x | Y | d(孔径) | 输入 | 输出 | | | | | | | | | |
|-------------|------|---------|------|------|-----|---------|-----|-------|-----------|----|-----|-------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----------|----|-----|
| 2.5T(ZSG-9) | B | 9 | 500 | 285 | 320 | 240 | 170 | 13*20 | 660V/380V | 定制 | 96 | 5T(ZSG-16) | B | 16 | 500 | 355 | 385 | 240 | 170 | 13*20 | 660V/380V | 定制 | 156 |
| 8T(SG-25) | B | 25 | 600 | 320 | 400 | 240 | 170 | 13*20 | 660V/380V | 定制 | 230 | 12T(ZSG-33) | B | 33 | 600 | 320 | 445 | 240 | 170 | 13*20 | 660V/380V | 定制 | 320 |