

巩义 伺服驱动器维修工业设备回收服务中心389

产品名称	巩义 伺服驱动器维修工业设备回收服务中心389
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

2259 SV059

TCNV

碰撞检测扭矩

推算增益

当使用碰撞检测功能时，设定扭矩推算增益。对于 MDS-B-SVJ2，与包括电机惯量在内的负载惯量比为相同的值。(=SV037:JL)

设定 SV034.mon=3、SV060=0 进行加减速运转，则在NC 监视画面中显示负载惯量比。

0 ~ 5000

(%)

2260 SV060

TLMT

碰撞检测等级 当使用碰撞检测功能时，设定 G0 进给时的碰撞检测等级。

当设定为“0”时，所有的碰撞检测功能都不启动。

0 ~ 200

(静态

[额定]电流%)

2261 SV061

DA1NO

D/A 输出

通道1

数据编号

2262 SV062

DA2NO

通道2

设定想输出到 D/A 输出通道的数据编号。0 ~ 102

2263 SV063

DA1MPY

输出倍率

2264 SV064

DA2MPY

设定为“0”时，以标准输出单位进行输出。

当希望变更输出单位时，设定为0以外的值。

倍率以 1/256 为单位进行设定，当设定为256时，与标准输出单位相同。

-32768 ~

32767

(1/256 倍)

2265 SV065 不使用。请设定为“0”。0