

日本三井聚合电缆级专用料EVA 260

产品名称	日本三井聚合电缆级专用料EVA 260
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	.00/请来电询价
规格参数	厂家(产地):日本三井EVA260 牌号:260报价 密度:0.95
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

日本三井EVA篇

特性：EVA具有良好的柔软性，耐低温性良好，透明度和表面光泽性好，化学稳定性良好，抗氧化和耐臭氧强度好，无毒性。与填料的掺混性好，易着色和成型加工。

应用：薄膜，电线电缆，热熔胶，涂料，家用电器配件，鞋材，汽车配件，日用品，建筑材料，工业零部件等

厂家(产地)	三井聚合	牌号	260
密度	0.95	熔体流动速率	6
用途	适合掺混树脂用，粘接剂 原料		
查看全部参数>			

日本三井聚合电缆级eva 260指标参数

eva 260 三井聚合化学公司 其它

原料描述部分

规格级别：	热熔级	外观颜色：	透明颗粒
用途概述：	适合掺混树脂用，粘接剂原料		
备注说明：	vac含量28%		

原料技术数据

性能项目	试验条件[状态]	测试方法	测试数据
------	----------	------	------

基本性能

熔体流动速率

/

6

相对密度

0.950

EVA 220日本三井VA含
量28熔指150适合掺混树
脂用 热熔胶粘合剂原料
密度:0.95 g/cm3

EVA 260日本三井VA含
量28熔指6适合掺混树脂
用 热熔胶粘合剂原料
密度:0.95 g/cm3

供应EVA 250日本三井V
A含量28熔指25适合掺混
树脂用
热熔胶粘合剂原料
热塑性树脂

EVA 210日本三井VA含
量28熔指400适合掺混树
脂用 热熔胶粘合剂原料
密度:0.95 g/cm³

EVA 40W日本三井VA含
量40熔指65适合掺混树
脂用 油墨专用、热熔
胶粘合剂原料 密度:0.97
g/cm³

EVA 220W 美国杜邦 VA
含量28熔指150适合掺混
树脂用
热熔胶粘合剂原料

供应EVA 150日本三井V
A含量33熔指30适合掺混
树脂用

热熔胶粘合剂原料

密度:0.96 g/cm³

EVA 550日本三井VA含

量14熔指15

EVA 560日本三井VA含

量14熔指3.5

EVA 450日本三井VA含

量19熔指8

EVA 460日本三井VA含

量19熔指2.5

EVA 360日本三井VA含

量25熔指2

EVA 420日本三井VA含

量19熔指150