

# 原装进口力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀

产品名称	原装进口力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀
公司名称	成都艾瑞科液压设备有限公司
价格	4560.00/件
规格参数	
公司地址	成都市金牛区天回镇街道天新路490号5栋1层11号
联系电话	19950324573

## 产品详情

### 原装进口力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀

产品简介：

力士乐4WRPH10C4B100L-2X/G24Z4/M比例阀：

10通径直动式伺服电磁阀，带有控制活塞和阀套，具有伺服性能。

—单边驱动，断电时处于四位四通的安全位置。

控制电磁铁带有集成位置反馈和用于位置传感器（LvdT DC/DC）的电子线路。

适用于生产和试验系统中的电液控制器

用于标准应用场合：用于塑料注射 - 成形机械

—坚固的“防震”品种用于40g的场合，阀带有金属盖和中心插头

详细介绍：· 概述

结构：滑式，直动，带钢阀套驱动：带位置控制的比例电磁铁，外部放大器安装形式：底板，安装面通径10（ISO4401 - 05 - 04 - 0 - 94）安装位置：任选环境温度范 围：-20...+50质量：6.8KG抗振，检测条件：最大259·3维振动（24h）

## · 工作原理

当电磁铁断电时，对中弹簧将主阀芯保持在中位

主阀芯的动作由先导阀来控制——它会间接地被例如电磁铁“b”成比例地推动。

首先控制阀芯被推向右侧，控制油经过先导阀进入控制腔，并与输入信号成比例地推动主阀芯。

-这时P口与B口及A口与T口通过阀芯与阀体形成的节流孔接通，节流特性为渐进式。

先导阀所需的控制油液可通过P口内供或X口外供

-电磁铁断电

控制阀芯和主阀芯会重新回到中位

随着主阀芯位置的不同，P口与A口、B口与T口（R）接通或P口与B口、A口与T口（R）接通

可选保护罩手动应急操作，它可使先导阀在电磁铁不通电的情况下移动。

优选型号：

4WRPH 10 C3B50L-2X/G24Z4/M4WRPH10C4B50L-2XVG2424/M4WRPH 10

C3B100L-2X/G24Z4/M4WRPH10C48100L-2X(G2424/M4WRPH 10 C5B100L-2XG24Z4/M4WRPH10C18100L-2

X/G24Z4/M4WRPH10C3B50P-2X/62424/M4WRPH10C4B50P-2XG24Z4/MAWRPH 10 C3B100P-2X/G24Z4/M4

WRPH10C48100P-2XG24Z4/M4WRPH10C5B100P-2X6244/M4WRPH10C1B50P-2XG2424/MAWRPH 10

C1B100P-2X/G24Z4/M

