

水性腹膜胶+覆膜胶+干复胶

产品名称	水性腹膜胶+覆膜胶+干复胶
公司名称	天津滨联科技发展有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	品牌:滨联 型号:BL302 粘合材料:纸张与BOPP干式复合
公司地址	天津市东丽区李明庄（津汉桥西300米瀛海物流广告牌下）
联系电话	18602222036

产品详情

品牌	滨联	型号	BL302
粘合材料	纸张与BOPP干式复合		

水性干覆胶

基本用途本产品适用于干式复膜机，代替以前使用的油性复膜胶，解决了原来有毒、易燃、有污染、成本高等缺陷，其采用的原材料对人体和环境无危害性。特别有利于环境保护、劳动保护、安全生产，是我公司研发的新一代绿色环保产品。

产品系列bl28、bl29、bl30、bl33四种型号供您选择。

固含量40%~50%

适用范围适用于bopp、pet膜与各种彩印纸的高速粘合。

产品特性1、具有极好的光泽度和透明度，耐老化。

2、绿色产品，可安全用于食品、药物、烟酒、儿童玩具等包装物的加工。

3、改善生产环境，彻底清除油性产品复合过程中静电火灾事故发生，保

障生产人员的安全和身体健康。

使用方法1、首次使用本产品时，请务必把复膜机的胶辊和胶槽清洗干净，上胶刮刀换成聚酯胶片。

2、本产品已根据复膜工艺要求调整好各项指标，使用时不要加入清水或其它溶剂也不能与其它产品直接混合使用。

3、参照油性（甲苯类）复膜使用方法，把胶液均匀涂于被粘物（bo

pp膜）表面；经充分干燥、热压后，即可切纸。建议开机使用条件：烘道温度60 - 80
压辊温度75 - 85 压辊压力15 - 20kg/m²，也可根据复膜速度及

产品要求适当调整

4、下班停机前，把剩余的胶水倒回包装桶密封，然后把胶辊和胶槽用自来水冲洗干净；

产品指标1、产品技术指标：ph：6~7

2、产品外观：白色乳液，白色稠厚乳液。

3、产品粘度：15 - 25s（涂 - 4#杯，25 ）

4、产品包装：塑料桶50kg包装。

5、产品的储存：密封避免日光照射防冻，容器未开封， 6个月

注意事项1、应根据不同纸质、印刷油墨深浅和喷粉量等，选择合适的胶量。2、上胶后应完全烘干，速度过快及温度偏低干燥不足，会起白色气泡。

3、压辊压力和温度应调整适当，以求最佳效果。

4、bopp膜静电处理不足（膜表面张力 39达因），bopp膜拉力不均

和胶量涂布不均都会产生不良品。

5、每天工作结束，须清理干净机器；