

# 水性环保PVC贴窗胶PET贴窗胶

产品名称	水性环保PVC贴窗胶PET贴窗胶
公司名称	天津滨联科技发展有限公司
价格	16.00/公斤
规格参数	型号:BL--308 品牌:滨联 粘合材料类型:皮革、塑料类、纤维类、木材类、纸张类
公司地址	天津市东丽区李明庄（津汉桥西300米瀛海物流广告牌下）
联系电话	18602222036

## 产品详情

型号	BL--308	品牌	滨联
粘合材料类型	皮革、塑料类、纤维类、木材类、纸张类	有效物质	50（%）
剪切强度	1000（MPa）	规格尺寸	1000（mm）
保质期	6（个月）	执行标准	GB-980225

适用范围：彩印行业纸箱开窗贴片之用。

操作工艺：适用于手工涂胶和机用涂胶。

适应温度：-20~50(指成型产品的适应温度但极限高温不可时间过长)

特点：1，很短时间内起到粘合作用(季节不同时间不同，另外加工界面的光洁度也会有影响)

2，操作界面外的漏胶可用湿布擦洗干净

3，粘接效果很好是替代进口的优良产品。

注意事项：1，本品适用于纸塑粘合！对上油产品原则上慎用！！

2，使用本品前应先打样试验

3，本胶不能掺水或其它溶剂

4，本胶不能与其它产品(胶)混用

5, 仔细操作、涂胶充分、试用满意后再大批生产

6, 本品密封存放于10~25c, 阴凉干爽处, 使用环境温度也应在此范围内。(本公司不负责由于保存不当产品变质造成的损失)

7, 本品保质期为半年, 过期产品应停止使用。

8, 本公司不负责超出以上各项范围以及用户胶量不足、操作不当或适用范围不当而造成的损失。对未知领域及工艺的产品粘合不负责任。

9, 本产品分冬季和夏季两个配方, 换季时应与当地经销商免费更换应季产品以免造成损失(未开封产品), 本公司对本页说明有最终解释权。

批号:

因为专业所以安全

注:(不同的介质选用不同的胶水有助于发挥各种胶水的适应性, 提高产品的安全性、降低成本、不要图省事嫌麻烦而造成隐患。本公司的系列产品均对其适应范围有所侧重, 目前市场上一种产品打遍天下的做法是不安全的!)