

# 泡棉胶带泡棉防水双面胶

产品名称	泡棉胶带泡棉防水双面胶
公司名称	深圳市戈埃尔科技有限公司
价格	7.55/PCS
规格参数	品牌:GOEL 颜色:黑色、灰色、白色 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华区大浪街道大浪社区罗屋围第二工业区1号置富润产业园201
联系电话	0755-21032753 13691801529

## 产品详情

### 泡棉胶带泡棉防水双面胶

泡棉胶带是以EVA或者是PE泡棉为基材在其一面或两面涂以溶剂型(或热熔型)压敏胶再复以离型纸制造而成。具有密封、减震的作用。具有出色的密封性、抗压缩变形性、阻燃性、浸润性等。产品广泛应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽车配件、影音器材、玩具、化妆品等。

#### 主要特性编辑

- 1、具有出色的密封性，避免气体外释和雾化。
- 2、出色的抗压缩变形性，即弹性具有持久性，可以保证配件得到长期的防震保护。
- 3、具有阻燃性、不含有害有毒物质，不会残留、不会污染设备，对金属不具有腐蚀性。
- 4、可以用在多种温度范围内。从负摄氏度到度范围内都可以使用。
- 5、表面具有优秀的浸润性，容易粘接，易于制作、便于冲切。
- 6、持粘性久、剥离大  
、初粘性强，耐侯性能佳！防水，抗溶剂，耐高温，在弯曲的表面有良好的服贴性。

#### 使用方法编辑

- 1、粘贴前清除粘着物体表面的灰尘，油迹，并保持干燥（不要在连阴雨天墙面潮湿的情况下粘贴）。如用于粘贴镜面，则建议先用酒精清洁粘着表面。
- 2、粘贴时工作温度不宜低于10℃，否则可用电吹风适当加热胶粘带及粘贴面，
- 3、压敏胶带在粘贴24小时后发挥佳效力（粘贴时要讲胶带尽可能压紧），故粘贴垂直承重的物体如镜具等时，在两面均已粘着的情况下，先平置24小时。若无此条件，垂直粘着24小时内，要对承重物体施以撑托。

## 用途编辑

产品广泛应用于电子电器产品、机械零部件、各类小家电、手机配件、工业仪表、电脑及周边设备、汽车配件、影音器材、玩具、化妆品、工艺礼品、医疗仪器、电动工具、办公文具、货架展示、家居装饰、亚克力玻璃、陶瓷制品、运业的绝缘，粘贴，密封，防滑与缓冲防震包装。

## 基材

EVA、XPE、IXPE、PVC、PEF、EPDF等。