

生产供应盐雾试验箱 润通

产品名称	生产供应盐雾试验箱 润通
公司名称	天津润通精试科技发展有限公司
价格	11250.00/台
规格参数	品牌:润通 型号:FQY系列 材质:防腐材料
公司地址	天津市南开区长江道23号院内平房（科技园）
联系电话	022-27697519 13902091130

产品详情

品牌	润通	型号	FQY系列
材质	防腐材料	温度范围	-55（ ）
测量范围	0	测量对象	油漆涂料
工作室尺寸	460*590*400（mm）	重量	100（kg）

fqy盐雾试验箱

说明：盐雾试验是目前较普遍用来检验涂层耐腐蚀

性能的一种方法。它被认为是评定与海洋气氛有密切关系

的材料的有关性质的最有效方法，因为它可以模拟由湿度

或温度，或者由两者共同引起的某些加速作用的基本条

件。许多特种涂料（钢结构防腐蚀涂料/船舶涂料/汽车涂

料和一些重工业用涂料)在制定相应的标准时都明确规定

了必须通过多少小时的耐盐雾测试。目前国家标准gb/t

1771 - 91《色漆和清漆 耐中性盐雾性能测定法》基本等

效采用国际标准iso 7253 - 1984《色漆和清漆 - 耐中性盐

雾性能的测定》。盐雾腐蚀试验箱依据上述标准设计而

成。

主要技术参数：

内外壳体均采用进口pvc硬质塑料板制成，耐腐蚀、抗

老化、易清洁、无泄露现象。

塔式喷雾系统，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

pvc盖可随时清楚看到箱内的测试物品和喷雾状况。

采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元器件均固定于便于检查和维护的位

置，采用门锁开启式边盖板，不仅美观，而且方便维护。

高精度p . i . d控温仪，误差为 ± 0.1 。国产表(标

配)、富士表、howeywell (选配)。

连续或周期喷雾任选。

所有电路均装有断路器,所有加热器均带有电子和机械

过热保护装置,配电箱用耐火树脂制造。

双重超温保护,使用安全可靠。

无结晶玻璃喷嘴

订购信息:

名称	型号	工作室尺寸 (d×w×h)	技术参数
盐雾腐蚀试验箱	fqy010	450×600×400	温度范围: +35 ~ +55 温度均匀度: ±2 温度波动度 ±0.5 盐雾沉降率: 1 ~ 2ml/cm ² h

工作室尺寸: fqy010 460×600×400

fqy030 640×1000×500