

风动涡轮潜水泵价格FQW20-65/K风动潜水泵

产品名称	风动涡轮潜水泵价格FQW20-65/K风动潜水泵
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:FQW 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

风动涡轮潜水泵价格FQW20-65/K风动潜水泵提供了一种潜水泵系统，该潜水泵系统包括具有一级或多级叶轮的一个潜水泵组件以及驱动该泵组件的一个能潜水的马达组件。风动涡轮潜水泵价格FQW20-65/K风动潜水泵任选地，遥控器可以经由RF通信来进行通信,可以提供任何数目的叶轮级。

矿用风动潜水泵产品介绍

由树脂制成的盖子连接在上支持架上，在该盖子内部设有用于控制电动机的电控制器。矿用风动潜水泵，适用于含有甲烷或煤尘爆炸危险场所抽排污水用，可广泛应用于煤矿井下的作业面，输送含有污物、煤粉、泥沙等固体颗粒的地下水。叶轮采用特殊设计，它排污能力强，不会因固体颗粒或纤维物的吸入而堵塞，也不会因颗粒性介质的吸入而过早损坏，整机结构简单，移动、装拆、维护保养方便。具有效率高，性能好，消耗风量低等优点。

矿用风动潜水泵型号意义

FQ——矿用风动潜水泵

W——输送介质代号：污水

15——额定流量：15m³/h

35——额定扬程：35m

K——水轮型式特征代号：开式

矿用风动潜水泵技术参数

额定流量Q m³/h：15

额定扬程H m : 35

额定风压P MPa : 0.55

额定耗气量Q m³/h : 140

噪声dB : 50

最大流量m³/h : 30

最大颗粒mm : 6

出水胶管内径mm : 38 (1.5英寸)

进胶管气内径mm : 25 (1英寸)

外形尺寸mm 长 × 宽 × 高 : 400 × 260 × 430

矿用风动潜水泵正常运行条件

1. 泵潜入水下的深度不超过0.40m ;
2. 输送介质温度不超过40 ;
3. 工作环境温度 (2~40) ;
4. 输送介质的PH在4~10范围内 ;
5. 含固体颗粒的最大直径不超过3mm , 其体积浓度不超过2% ;
6. 泵动力用压缩空气,压力在 (0.45~0.70) MPa范围内 , 并能满足耗气量要求。

矿用风动潜水泵工作原理及特点

一条动力线从表面向下延伸至该马达组件以便为该马达组件供以动力。型矿用风动潜水泵为叶片式排沙排污潜水泵,以定转子偏心、可滑动叶片为动力发生装置,采用相邻叶片承压面积不同,同一叶片两侧压力不同,从而产生转矩的原理设计。本机外观造型新颖,是一种小型手提式风动排沙排污潜水泵,具有耗风量小,使用轻巧方便,结构简单实用,叶片和气缸等易损件更换方便等特点。

风动涡轮潜水泵价格FQW20-65/K风动潜水泵螺旋管提供一个用于安装和回收泵系统的相对快捷而连续的方法,控制装置具有至少一个电气开关或电子开关,用以接通和关闭显示装置。风动涡轮潜水泵价格FQW20-65/K风动潜水泵此外,电网中的干扰也不会妨碍通过电缆观的通讯。