

# 16芯FDB光缆分纤箱/分光箱

产品名称	16芯FDB光缆分纤箱/分光箱
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

## 产品详情

16芯FDB光缆分纤箱/分光箱16芯FDB光缆分纤箱/分光箱

分纤箱主要特点及技术参数

- 1、本产品由工程塑料阻燃 ABS 和 PC 材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“合金钢”的美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力好；
- 2、为多用途配线设备，能当光分线箱或当光分路器箱使用，操作灵活方便；
- 3、采用\*\*\*螺钉锁紧设计，箱盖开闭灵活，安全可靠防护性能良好；
- 4、采用独特的活动铰链结构设计，如果需要，施工时可将箱盖卸下、装上以方便于熔接配线操作；
- 5、内部配线盘采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施；
- 6、环境条件： 工作温度：-40 —+60 ； 相对湿度： 93%（+40 ）；  
大气压力：62KPa—101KPa（近似海拔 0—5000 米）
- 7、插入损耗： 0.35dB
- 8、回波损耗： 50 dB9、插拔耐久性能： > 1000 次10、绝缘电阻： 1000M /500V（DC）11、耐压： > 3000V(DC) /1min 不击穿，无非弧。

FDB-24 型光纤配线箱是 FTTH 光网络中的客户端配线设备，主要用于光传输终端的成端熔接、分光、配线输出等功能，能有效的对光缆进行终接、保护及管理，是光网络传输过程中的必需设备。可当成分线箱来使用，\*\*可装 24 个 SC 适配器，也可当成光分路器箱来使用（使用微形模块式光分路器）。

为室外结构，具有防冲击和防水功能，防护等级为 IP55，\*\*可有二根光缆输入出口（光缆\*\*线径为 15mm）和 24 根光缆（皮线光缆）输出口，可墙挂或抱杆安装，安装及为简单，内部适配器的安装为插入式安装，无需另外的特殊工具，插入就可及为简单。结构内部翻板正面和反面为储存线缆、熔接和配线空间，如有需要微形模块式光分路器可放在翻板正面或反面。