

4芯光纤分纤盒、分纤箱FDB外贸款

产品名称	4芯光纤分纤盒、分纤箱FDB外贸款
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

4芯光纤分纤盒、分纤箱FDB外贸款4芯光纤分纤盒、分纤箱FDB外贸款体特点及结构说明:

1:箱体采用ABS材料注塑制作,使用寿命达到20年以上.

2:双层结构的设计,上层为光适配器配线层,下层为光纤熔接层.

二:主要技术参数(以下数据仅供参考,详情电话咨询)

1:工作环境温度:-40 ° C~+60 ° C 2:环境湿度: : 95% (+40 ° C)

3: 大气压力 : 70Kpa~106Kpa 4:箱门开启角度:180 °

5:适配器可选SC\FC\LC 6:接地耐电压水平不小于3000V (DC) /1min不击穿,无飞弧。

7:绝缘电阻: 2X1000M /500V

2:双层结构的设计 FTTH室内壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出光信号,实现光配线功能。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接,也适用于光纤接入网中的光纤终端点。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求

分纤箱主要特点及技术参数

- 1、本产品由工程塑料阻燃 ABS 和 PC 材料混合经造粒后高温注塑成型，有塑料中的“合金钢”的美称，产品外形线条流畅，抗冲击能力好；
- 2、为多用途配线设备，能当光分线箱或当光分路器箱使用，操作灵活方便；
- 3、采用***螺钉锁紧设计，箱盖开闭灵活，安全可靠防护性能良好；
- 4、采用独特的活动铰链结构设计，如果需要，施工时可将箱盖卸下、装上以方便于熔接配线操作；
- 5、内部配线盘采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施；
- 6、环境条件： 工作温度：-40 —+60 ； 相对湿度： 93%（+40 ）；
大气压力：62KPa—101KPa（近似海拔 0—5000 米）
- 7、插入损耗： 0.35dB
- 8、回波损耗： 50 dB9、插拔耐久性能： > 1000 次10、绝缘电阻： 1000M /500V（DC）11、耐压： > 3000V(DC) /1min 不击穿，无非弧。