

FC型抽拉式光缆终端盒

产品名称	FC型抽拉式光缆终端盒
公司名称	宁波弘福通信科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫工业西区
联系电话	13567810509

产品详情

FC型抽拉式光缆终端盒FC型抽拉式光缆终端盒光缆终端盒产品描述

GPX69系列光纤终端箱是一种标准19英寸安装的光纤熔接及成端装置，它安装与操作方便、灵活，可配置不同适配器面板以满足各种应用需求。产品特性

19英寸标准结构，安装挂耳可调，适应不同安装场景

高密度，1U配线容量可达48芯（双LC适配器）

抽屉式结构，使用维护操作方便

统一机架，多种适配器面板可选，应用灵活，扩容、改造方便

通过选择不同的适配器面板，适用FC（大D形）、SC、LC、双LC等多种适配器

光缆终端盒

光缆终端盒是一种用于实现光缆光纤成端的设备，需要时，也可以作为配线设备。适用于各种光缆与尾缆接续，并可起到光纤接头保护和配线的功能。

工作温度：室内型-5 ~ +40 ，室外型:-20 ~ +60

环境湿度： 95% (+40 时)

大气压力：70 kPa ~ 106 kPa

绝缘电阻：接地装置与箱体金属构件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 \text{M} / 500\text{V}(\text{DC})$

耐电压(V)：接地装置与箱体金属构件之间的耐电压不小于3000V (DC) /1min

连接器衰减(dB)： 0.3dB

回波损耗(dB)：PC型 45dB ，UPC型 50dB ，APC型 60dB