

# 新乡LEEN乐恩机械--供应TS1230矿用高频脱水筛/尾矿强力脱水筛

产品名称	新乡LEEN乐恩机械--供应TS1230矿用高频脱水筛/尾矿强力脱水筛
公司名称	新乡市乐恩振动筛分机械有限公司
价格	75688.00/台
规格参数	品牌:LEEN乐恩 型号:TS1230 产地:河南新乡
公司地址	河南省新乡市牧野区王村镇寺庄顶工业园606号
联系电话	0373-2028808 15736908878

## 产品详情

TS高频脱水筛一、产品简介：

TS高频脱水筛采用了双电机自同步技术，通用型偏心块、可调振幅振动器。主要由筛箱、激振器、支承系统及电机组成。通过胶带联轴分别驱动两个互不联系的振动器作同步反向运转，两组偏心质量产生的离心力沿振动方向的分力叠加，反向离心抵消，从而形成单一的沿振动方向的激振动，使筛箱做作往复直线运动。

二、产品特点：

- 1、筛机整体为水平安装，但筛网呈负角安装，以保证强制脱水效果；
- 2、筛网可选择不锈钢复合筛网，张紧式安装，或不锈钢焊接条缝筛板，压紧式安装，以满不同需要；

3、可通过变频器随时调整振动频率以达到脱水效果；

4、采用自同步液体润滑振动器激振，筛框采用特殊降噪材料，并用高强螺栓联接，确保筛机工作可靠和工作噪声降低，整机工作噪声85dB(A),较同类筛机降幅约为15dB；

5、入料段设置弧形筛面，提高脱水效率；

6、设置给料箱，保证物料均匀给入筛面；

7、配有整体底架便于搬运和安装；

8、依靠筛上滤层截留细粒和积压脱水。

### 三、性能优势：

1、脱水筛的振动电机，更换方便，底座橡胶弹簧用来减震，使振幅不大，缓慢的振动，可以脱得干净。

2、可以根据产量和含水量来定制，机身的侧板有加强板，底部装有支撑，底部打有横条，出料口加有三角形钢板支撑，板材厚，

3、振动电机固定采用高强度螺栓，底部弹簧为橡胶弹簧，弹簧的质量会影响振动电机的寿命。筛板固定的密度高，筛板中打有加强筋，

4、焊工焊过之后会严格不能出现焊孔，底部用槽钢支撑。

5、另外，筛孔可以根据需要调整，设备噪音小，脱水效果好。

6、发货前，工作人员会对其进行调试，振动电机是否正常，激振器是否良好运行，确保为客户保证出厂产品质量。

7、脱水筛的附加价值：对于含泥量低的产品，也可以直接使用脱水筛，不需要用洗砂机，这样节省了顾客的成本，能达到同样的效果。

#### 四、注意事项：

试运转结束后，检查上述内容无误，重新紧固所有紧固件，筛网及各零部件紧固完好，即可正式使用。

在此之前，必须做好如下工作：

1、操作人员的培训：应了解设备的各部结构和简单的工作原理；工作前，应做好开车准备，检查回转件灵活无卡阻，筛网完好，各零部件无松脱，螺栓紧固。

2、无负载启动和停车：振动筛一般都用于破碎筛分成套设备或洗选流程中，要求筛机空载启动和停车。因此需遵守逆工艺流程启动，顺工艺流程停车的原则。除特殊原因外，不允许带料停车。当筛面上有积料时，必须清除之，方可启动。运转正常后，方能开始给料。

#### 五、技术参数:

[3900735677.pdf](#)