

# LDL系列反渗透超纯水机

产品名称	LDL系列反渗透超纯水机
公司名称	上海润羿仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区岚丰路1150号6幢4422室（注册地址）
联系电话	18018889860

## 产品详情

超纯水机特点：

- 开机自检、大屏幕LCD点阵液晶式显示
- 电源打开指示
- 程序运行动画显示，产水、内循环界面显示，水满界面显示，纯水、超纯水水质超标报警功能，进水水质超标报警显示（选配）
- 全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作
- 同时在线2路水质监控，实时监测RO水和超纯水水质及水温；也可选配3路水质在线监测，可检测原水水质。
- 全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命
- 无水报警，水满报警，源水、RO水、超纯水(参数可随意设定)超标报警,耗材寿命终结报警，故障自动检测，提供安全保证
- 配备超纯水循环系统，保持系统的低细菌污染水平（选配功能）
- 特设仪器开机密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改
- 完善的历史告警、历史取水记录以及耗材管理功能
- 关机/断电自动记忆功能
- 配备USBHOST接口（选配），支持历史数据导出功能（选配功能）

- 兼容压力桶和水箱液位造水模式，工作方式灵活
- 特设定时取水功能
- 分质取水，一机两用
- 多种规格储水桶可选，满足不同需求
- 机箱人体工程学设计，复合GLP规范
- 所有管路均获NSF认证，全新快插式接头，滤柱更换维护更方便
- 原装进口核级树脂，全下垂流超纯化柱设计，时刻保证顶级水质
- 双波长(185nm&254nm)进口紫外灯有效杀菌降低TOC增强系统适用范围（选配）
- 原装进口0.45 μ m进口PES聚醚砜复合滤膜终端除菌过滤器，保证水质无菌（选配）

注：1、进水水质影响出水质量和滤柱的使用寿命；2、源水水质较差（TDS大于200ppm）时，RO纯水水质会降至10 μ s/cm<sup>2</sup>以上；3、原水水质TDS>500时，建议选用软水器

纯水水质：电导率 1 μ s/cm<sub>25</sub> ，水质符合国家实验室GB6682-2008规格 级水标准；

超纯水水质：电阻率 18.2M Ω·cm@25 ，水质优于国家实验室GB6682-2008规格 级水标准，美

国ASTM、NCCLS、CAP标准；TOC < 10ppb\*\*；微生物 < 0.1cfu/ml；重金属含量(ppb.max) < 0.1ppb；可溶

性硅(SiO<sub>2</sub>) < 0.1ppb；吸光度(254nm,1cm) 0.001；

序 号

名 称

型号规格

备 注

1

精密过滤器

10"

进口

2

烧结活性炭

进口

3

4

直流增压泵

配套

台湾

5

RO反渗透膜

TW30-1812-100

美国DOW

6

压力罐

4G

国产

7

超纯化柱

UP6150

8

紫外杀菌

UV254/185

9

产水水质电阻仪表

RM-220，在线液显示及监测

HONEST

10

控制仪器、仪表等

11

连接管件阀等

规格：1/4" ~ 3/8"

韩国DMT

12

机箱

材质：阻燃ABS

EPED

自来水 精密过滤器 烧结活性炭 精密过滤器 增压泵 RO反渗透膜 压力罐 超纯化柱 双波长紫  
外灯 超纯水