

针织防护口罩FZ/T73049透气率检测

产品名称	针织防护口罩FZ/T73049透气率检测
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

产品详情

1试验

1.1内在 质量检验

1.1.1试验准备与试验条件

所取的试样不得有影响试验的疵点。

1.1.2试验方法

1.1.2.1 pH 值试验

按GB/T 7573规定执行。

1.1.2.2甲醛含量试验

按GB/T 2912.1 规定执行。

1.1.2.3异味试验

按GB 18401规定执行。

1.1.2.4可分解致癌芳香胺染料试验

按GB/T 17592规定执行。

1.1.2.5纤维含量试验

按GB/T 2910、FZ/T 01026、FZ/T 01057、FZ/T 01095规定执行,结合公定回潮率计算,公定回潮率按GB 9994规定执行。

1.1.2.6耐皂洗色牢度试验

按GB/T 3921- -2008 的方法A(1)规定执行。 .

1.1.2.7耐水色牢度试验

按GB/T 5713规定执行。

1.1.2.8耐唾液色牢度试验

按GB/T 18886规定执行,只测试贴肤面。

1.1.2.9耐 摩擦色牢度试验

按GB/T 3920规定执行,只做直向。

1.1.2.10耐汗 渍色牢度试验

按GB/T 3922规定执行。

1.1.2.11 透气率试验

按GB/T5453规定执行,试样两侧压降为100Pa,试验面积为20cm²,测试面为贴肤面,测试区域为口罩的中心区域。测试3件,每件口罩测试1次,以3件口罩的测试结果的算术平均值作为最终测试结果。

具体详情联系航天检测林经理：13148813770