

# 桥的伸缩缝安装 伸缩缝 汇顶橡塑

产品名称	桥的伸缩缝安装 伸缩缝 汇顶橡塑
公司名称	汇顶橡塑衡水有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水市桃城区河东南华村衡枣路18号
联系电话	17631831983

## 产品详情

桥梁伸缩缝的焊接，在设备和人员后，桥的伸缩缝安装，就位和焊接用吊车或人工将伸缩缝装置放入槽口内，注意左右前后位置要准确。遇有干涉的预埋筋可适当扳弯，然后借助铝合金直尺和塞尺由中间向两端调整伸缩缝装置的顶面高度，双向桥体间伸缩缝，直至顶面比沥青路面低 0-2mm（D80）、0-3mm（D160），这时如果伸缩缝装置的缝隙宽度正好符合安装温度的要求，即可预埋筋扳靠到较近的伸缩缝装置锚环上进行焊接。情节较轻就对桥梁伸缩缝进行重新锚定加固，浇筑区砼开裂破碎则需要重新凿开并浇筑或者用新型高分子材料进行补强处理，顺序为从中间向两端先点焊，然后检查复测，待符合要求时，再由中间向两端补焊。

伸缩缝的质量和出厂合格证，伸缩缝不得产生弯曲、扭转等变形

；按生产厂家要求的方法装卸、放置和运输，不得因运输产生损坏和变形；橡胶止水带应用天然橡胶

，不能用再生原料制作，性能符合要求，断面均匀

，桥用伸缩缝，外观无缺陷。水泥混凝土必须采用优质普通硅酸盐水泥骨料

，并进行各项指标试验，合格后才能使用；认真作好混凝土配合设计，伸缩缝，一般情况下，混凝土强度要比梁体高一个等级。浇筑混凝土及养护，浇筑混凝土之前，需要在对缝槽用空气压缩机和水作后一次清理和冲洗后，用料布或苫布铺盖槽两侧混凝土路面，在交通量大和重载车多的情况下，水泥混凝土可掺入适量的聚纤维，以提高其耐久性。

伸缩缝的维修方案目前较为常见的修复材料有普通水泥加早强剂混凝土、环氧树脂混凝土和快硬早强型特种水泥混凝土（如：例如硫铝酸盐水泥混凝土、铁铝酸盐水泥混凝土、磷酸盐水泥混凝土等。变形缝是伸缩缝、沉降缝和抗震缝的总称。通常是用在建筑楼房上面的。伸缩缝更换维修的难度主要在于时间（交通保畅）的限制、修复材料与旧混凝土的粘结强度、修复材料能养护的敏感性以及修复材料自身的耐久性等。

经实桥施工2年来的考验效果良好。其缺点是变形似欠灵活。据有关方面介绍每延米须施加 2.5t 的压力方能达到其设计缩短值，而且价格比较贵

在预制梁（板）的端部和背墙内预埋伸缩装置锚固钢筋是在两种不同情况下进行的。

一般设计给定的都是对称于桥宽中心、在梁（板）的端部设置预埋钢筋，则钢筋在每片梁（板）的预埋位置都会不一样，给施工增加了难度，因此，锚固钢筋应以对称于每片梁（板）的中心进行设置。

## CURRENTBUYSELLTITLE

由汇顶橡塑衡水有限公司提供。汇顶橡塑衡水有限公司（[www.hvidxs.com](http://www.hvidxs.com)）在其它这一领域倾注了无限的热忱和热情，汇顶橡塑一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。桥梁伸缩缝的型号选择，首先是伸缩量的计算，对于桥梁伸缩缝的伸缩量的计算准确与否，直接影响对产品规格的选定,相关业务欢迎垂询，联系人：曹经理。