

# 襄阳顶管 鑫焱杰 泥水平衡顶管

产品名称	襄阳顶管 鑫焱杰 泥水平衡顶管
公司名称	枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省枣阳市书院街东段
联系电话	13177203333

## 产品详情

工作井和接受井维护结构形式应根据水文地质条件、临近建（构）筑物地上与地下管线情况，结构受力及施工安全等要求合理选型。当工作井埋置较浅、地下水位较高时，宜选用钢板桩或SMW工法；在顶管埋深较深区域，工作井宜采用沉井或地下连续墙。

### 顶管施工介绍

（1）顶管按管子直径大小分：大口径、中口径、小口径和微型顶管四种。大口径多指直径2m以上的顶管；中口径顶管多为1.2~1.8m；小口径顶管直径为500~1000mm；微型顶管的直径通常在400mm以下，的只有75mm。目前顶管施工的管径3.6m。

新工艺的加入，襄阳顶管，使得地下工程建设施工的实施难度也在不断加大，现在一个熟练的市政工人如果没有掌握牢固的理论知识，混凝土顶管，可能就会因失误操作造成一连串不可逆的连锁反应，使整个市政管道网陷入瘫痪。于此同时，由于政府与社会不断加强对城市的文明形象建设，顶管施工环境治理工作被得到日益重视，所以又对地下建设工程提出了各种新的要求。

拉管与顶管有什么区别，顶管施工，怎么区分？

拉管与顶管有什么区别，怎么区分？拉管与顶管区别就是对于管道。拉管是先通过钻机钻孔、扩孔等一系列程序，泥水平衡顶管，使管道的通道完成后，将管道从这个通道拉过来；而对于顶管，是在管道前端设置顶管机头，通过顶管机头的将前方土体破碎成流变土体或者是泥浆，通过管道后部的千斤顶推动管道前进。

其他的区别么

拉管通常的施工管径较小，600以下，以实壁HDPE管居多；埋深通常不大；距离不是太长；平面曲线施工较为困难

襄阳顶管-鑫焱杰-泥水平衡顶管由枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司提供。枣阳市鑫焱杰管道工程有限公司( [www.xtjgdgc.com/](http://www.xtjgdgc.com/) ) 是一家从事“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 的公司。自成立以来,我们坚持以“ 诚信为本,稳健经营 ” 的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“ 襄阳顶管,襄阳顶管施工 ” 品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先,用户至上 ” 的原则,使鑫焱杰在工程施工中赢得了众的客户的信任,树立了良好的企业形象。 特别说明:本信息的图片和资料仅供参考,欢迎联系我们索取准确的资料,谢谢!