

# 电动伸缩看台座椅,体育馆看台,篮球场手动固定室内外观众席看台座椅厂家

产品名称	电动伸缩看台座椅,体育馆看台,篮球场手动固定室内外观众席看台座椅厂家
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	280.00/个
规格参数	品牌:达创 型号:DC587 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

细心电动伸缩看台座椅的观众们会发现体育场馆活动看台座椅的周边都是有高高的围栏网或是防护栏，这就是人们平时说的防护栏，在活动看台座椅周边安装防护栏不但可以保证观众们的安隐患，别是在是小孩子，防止走入场所出现意外风险，别是在是收看某些篮球比赛，比赛场激烈，假如有小孩子走入场所，不但会对赛事导致阻碍很可能会遭受损害。因此体育场馆内除了安装活动看台座椅还需要对其周边设定合理的防护栏。

电动伸缩看台座椅的主体是由木材制成，看台的床架前部由铝和钛合金制成，可进一步提高看台的强度，外缘还镶嵌有和橡胶和塑料条，能够方法固定，以避免他们脱落，具备维护铝和钛合金条带的功能，避免观众们滑倒，既美观大方又好用，那么使用电动伸缩看台的优点有哪些？

- 1、电动伸缩看台座椅用以露天看台的中空吹塑椅，低背连体椅，座椅尺寸，高背，椅子，宽度，支架层宽，高。
- 2、电动伸缩看台配有机电意见反馈同步机构，保证拉伸和收缩过程中无方向性误差，无方向性误差不超出十毫米。
- 3、电动伸缩看台的床架承重面采用九层胶合板三聚氰胺板或铝合金装饰型材，表面光滑，强度高，无气泡表面起泡等现象，另外具备防火，外形美观大方的优点。
- 4、电动伸缩看台座椅每层可移动座椅配有次序可伸缩的带扣，可保证可伸缩座椅在可伸缩过程中可次序伸缩，可移动座椅操作系统能够1次可伸缩就位或者根据现场或实际使用能够伸缩几行或几
- 5、可根据无线遥控器和方便快捷的电动开关操作控制系统控制看台的伸缩，移动支架可配备红外线保护装置，可在伸缩过程前后左右考虑自动停机的，保证设施的安性能和伸缩过程中的生命安，而且在支架

上配有泄漏橡胶和塑料橡胶条常用铝合金梁电气保护装置，确保操作过程中的生命安。

6、电动伸缩看台座椅的支架底座采用聚氨酯轮双轴承，内层采用双滚珠轴承，中间层采用尼龙制成，随后覆盖一层高韧性聚氨酯，可承受巨大的能量而不易磨损地板;驱动轮具备很多个增强橡胶结构，能方便的克服地面缺陷，即便支架经常伸缩，既能承受压力，又能解决底端难题。

上述便是有关使用电动伸缩看台的优点有哪些的所有内容，假如有没有什么不明白地区能够与我们的客服沟通，我们竭诚为您服务。

行。

电动伸缩看台座椅能够根据体育场馆地面空间进行收缩，使体育场馆内部空间可以得到更合理的应用，广泛应用于阶梯教室、会议中心、电影院或临时演出场馆布置等。

一、活动看台设计要求满足：

(1)、看台在满足承载座椅本身重量外，还满足承受下述载荷：每平方米动载荷为500kg;能够承受80kg冲击强度。

(2)、护栏设计满足承受水平力如下：水平静载承受每米60kg，垂直静载荷满足承受每米100kg。

二、活动座椅系统原材料表明：

1、电动伸缩看台座椅内场支架 选用碳素钢材冷拉成型，可以提升原材料的强度和韧性，改善原材料的机械性能，提高结构的稳定性。选用组合件结构，所有载重部件的杆件中间不得有焊接，支撑点大梁C型钢板厚度3mm，根据高韧性定拉铝型材连接而成。载重大梁尺寸口50×40×3、100×50×3，被安装在较大管理中心距离约90cm处，焊在承重梁和副梁中间。支撑点构架中间的支撑点臂，运用于承重梁，消除滑动摩擦，根据机械设备面作用润滑。选用抗足够承载力的冷轧板，经折边后再静电喷塑，使其既具备优良的耐腐蚀性能，又具备平滑光洁的外表面。副梁尺寸60×40×2.5，作为所有木支撑点臂以及行走表面的结束元件。

2、电动伸缩看台座椅活动台阶 活动台阶龙骨选用碳素钢铝型材焊接成支撑点，整体面层选用18mm高韧性瓷贴面聚酰亚胺薄膜，根据螺栓与内场辅支架固定，保证活动台阶高韧性及结构稳定性。

3、电动伸缩看台座椅装饰铝型材 内场台面用70×30别制作铝钛合金包边，提升铝型材的强度，并附带别制作条，避免观众们行走时滑倒。