贵阳毕业防火隔音门生产厂家,影院隔声门

产品名称	贵阳毕业防火隔音门生产厂家,影院隔声门
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	2200.00/平方
规格参数	品牌:亚图安防 型号:GYM 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣领43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

深圳市亚图安防科技有限公司生产销售安装制作防火隔音门根据声学原理设计,参照国际标准设计,门体为双层钢板复合结构(或不锈钢),内填多孔防火吸声材料,门体厚度为60-80mm。对31.5~4000HZ中低频噪声隔声性能显著,并具有防火双重性能。贵阳毕业防火隔音门生产厂家,影院隔声门贵阳毕业防火隔音门生产厂家,影院隔声门

防火隔音门门框、门扇用冷轧钢制成,面层为薄钢板(不锈钢),并用防火的多孔吸声材料作为填充,以得到声偶合小的高阻尼特性;门框四周安装双重特殊弹性止口(密封垫或不燃密封垫),彻底杜绝"孔洞"和"缝隙"产生的漏声,所有材料采用防火材料,防火隔音门表面可安装仿木、皮革等高级装饰材料而不影响其隔声性能。隔音门的大小和隔声性能可按隔声等级要求、安装空间、防火等级等选定;防火隔音门耐温300~950 ,能承受气动负荷1000N/m2,开启寿命不少于120000次,隔声量为35-60dB(A),可提供国家权威部门隔音和防火检测报告。

执行标准:GB12955-2008《防火门》、GB/T16730-1997《建筑用门空气声隔声性能分级及其检测方法》深圳大运会新闻广播中心,深圳广播电视台等工程的防火隔音门由我公司制作。

注:1、产品隔音量、规格大小、材料可按用户要求设计;2、隔声量35dB(A)以上需设计,特殊制造。

适用范围:

主要用于广播、电影、电视以及音响制品等的演音室、录音室、试听室。声学试验的消音室、隔声室、测听室,公共建筑的影剧院、音乐厅、多功能厅、各种会议室。工矿企业建筑中高噪声车间的控制室、机房等。

消声频率:50~16KHz

耐温特性:100

材质:冷轧钢板

降噪效果:显著

启闭轻便、灵活,门缝密封程度好,加工精度高,具有防火和隔声两大功能,有良好的隔音效果。本钢结构隔声门采用多层隔声结构,配有大型镀络冰箱铰链和双开层式闭锁机构,具有较高的隔声量和开启轻便,外形美观等特点。

产品种类:

单开隔音门、双开隔音门。(尺寸、规格根据客户需求定制)贵阳毕业防火隔音门生产厂家,影院隔声门贵阳毕业防火隔音门生产厂家,影院隔声门