

供 三恒丝印 供精密真空曝光机1200*15

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 供 三恒丝印 供精密真空曝光机1200*15 |
| 公司名称 | 嵊州市三恒丝印机械科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省嵊州市甘霖镇下倪村大洋塘 |
| 联系电话 | 13869362216 |

产品详情

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产箱式晒版机，网版烘干机吸气手印台，吸气手印台，晾架.等丝网印刷设备。

网版烘干机：

- (1) 该设备机箱采用A3钢板焊接而成，并对机器表面进行喷塑处理。
- (2) 该设备采用抽屉式取放方式，至少应同时烘干3块网版以上（最大网版为1300mm*1000mm）。
- (3) 设备控温范围不小于室温到55摄氏度（采用电加热方式）。
- (4) 设备上部应装有透台，用日光灯管照明，上面装有乳白色有机玻璃（可当拼版工作台用）。
- (5) 设备功率应为3KW到4KW之间，采用单相220V供电方式。
- (6) 设备底部装有万向脚轮，方便移动。
- (8) 该设备透台尺寸不小于1300mm*1000mm。

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产木版画制作用，木版机1500*1250*1415mm，铜版机2000*1260*1328mm，铜版加热台100x65cm，飞尘箱1200*800*2230，吸气手印台600*700mm，吸气手印台1200*1000mm，精密真空曝光机寸950*1200mm，丝网显影池（配高压水枪）1500*500*1700mm，卧式烘版箱1250*1100*1500mm，机械绷网机950*1200mm，院雕塑与版画教学器材，版绝木刻版画作室凸版印刷机SH-RSZ24规格：120 × 240.

木版机:用于木版画印刷 100cm台面宽度通过尺寸,供经济实用带吸风式手印台,配有自带印制台面,上滚筒镀硬铬抛光处理,下滚筒化学发黑处理,不生锈。滚筒可承压刚性12KN,供吸气手印台1200*1000,台面进行方式滚筒摩擦。动力传输比率5.2:1,供精密真空曝光机1200*15,不锈钢压力螺杆式加压装置,带有压力刻度指示。木质手柄。

外形尺寸约:1500*1250*1415mm机架底座尺寸约1200*1120*680mm.

铜版机:工作台面尺寸20厚*1000宽*1500长mm,钢板双面镜面磨处理,镀硬铬抛光,全机身喷漆工艺,供,木质手柄。

外型尺寸约2000*1260*1328mm,架底座尺寸约1116*1600*500mm,滚筒可承压刚性34KN,动力传动比率5.2:1

机身压力螺杆带有精密刻度指示。

嵊州市三恒丝印机械科技有限公司专业生产四柱式跑台平面丝网印刷机SH-2E,感光机SH-DCC1500,吸气手动丝印机SH-BMJSP1000M,立式烘干箱SH-HE-1500,绷版机SH-9BI,

四柱式跑台平面丝网印刷机SH-2E:印台尺寸:1300mm×2200mm,有效印刷面积:1220mm×2000mm,最大网版尺寸:1600×2600mm,吸气面积:1220mm×2000mm,承印物厚度:0.1mm-20mm,吸风孔:孔径1.2mm,孔距2.0×2.0cm

304不锈钢台面,台板平整度:±0.1mm.总功率:4.9KW/380V.

感光机SH-DCC1500:拆装分体,304X12不锈钢机身,真空定时曝光,2000kw,220v,进口双层橡皮布,1200X1500X1300干式进口真空泵.

吸气手动丝印机SH-BMJSP1000M:尺寸1200x1000x780使用电压220v 50HZ不锈钢304X12机身,加强加厚消音吸气304 X4不锈钢台面,微调.带定位片。

立式烘干箱SH-HE-1500:电源220v,恒温范围50 -60,全套304 X12不锈钢立架1600 X 1900X700,一键式调温.

绷版机SH-9BI:双头铝夹,大小可调,气泵升降。1200X1500X780.配低燥声气泵(电压200v、气压0.8、600X300X50、双泵静音、干式压缩泵)

供-三恒丝印-供精密真空曝光机1200*15由嵊州市三恒丝印机械科技有限公司提供。嵊州市三恒丝印机械科技有限公司(www.syj88.com)在印刷设备这一领域倾注了无限的热忱和热情,三恒丝印一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:周韩肖。