车床 普通车床 人工 CW6180

产品名称	车床 普通车床 人工 CW6180
公司名称	天津京晨龙机床设备有限公司北京分公司
价格	.00/个
规格参数	类型:普通车床 控制形式:人工 型号:CW6180
公司地址	北京市昌平区回龙观镇回龙观村东
联系电话	86 010 81906255/58486682 13146183778

产品详情

类型	普通车床	控制形式	人工
型号	CW6180	最大加工长度	1500（mm）
最大加工直径	800（mm）	最大回转直径	800（mm）
安装形式	落地式	布局形式	卧式
产品类型	全新		

机床类型	单位	cw6180q	cw6180b/c
		cw6280q	cw6280b/c
工作范围			
床身上最大回转直径	mm	800	800
刀架上最大回转直径	mm	520	480
最大工件长度	mm	750.1500.2000.3000-15000mm cw(93/80q) 系列无 750 规格	1500 、 3000 、 4000 、 5000-15000mm
马鞍槽内回转直径 / 有效宽度	mm	970/300	1000/310
主轴通孔直径和轴头型式		φ104mm;d11(b系列)	φ130mm；d11(c系列)
主轴孔前端锥体和顶尖锥度		φ120mm(b系列) φ140mm(c系列；莫氏no。5	φ120mm(b系列) φ140mm(c系列；莫氏no。5
主轴转速级数和范围	r/min	18 种 6-800 （ b 系列） 18 种 8.5-800 （ c 系列）	18 种 5.4-720
纵进给量级数和范围	mm/r	64 种 0.06-24.3	64 种 0.05-24.3
范围 1 ： 1	mm/r	0.1-1.52	0.1-1.52
范围 16 ： 1	mm/r	1.6-24.3	1.6-24.3
用交换齿轮微量进给范围	mm/r	0.05-0.76	0.06-0.912
横向进给量与纵进给量的比率		1/2	1/2
床鞍快移速度	mm/min	4000	4000

机床丝杠螺具			12mm （公制 0 ； 1/2 ”（英制）	12mm （公制 0 ； 1/2 ”（英制
公制螺纹种数、范围		mm	50 种 1-240 （另有 14 种非标螺纹）	50 种 1-240 （另有 14 种非标螺纹）
英制螺纹种数、范围		t.pi	26 种 14-1	26 种 14-1
模数螺纹种数、范围		mm	53 种 0.5-120	53 种 0.5-120
径节螺纹种数、范围		dp	24 种 28-1	24 种 28-1
下刀架最大横向行程		mm	450	500
上刀架最大行程		mm	200	200
尾座套筒行程		mm	250	250
尾座套筒锥度			莫氏 5#	莫氏 5#
床身导轨宽度及淬火硬度		mm	550 rc52	550 rc52
主电机功率		kw	11	11or15
快速电机功率		kw	1.1	1.1
冷却泵电机功率		w	90	90
机床宽度 * 高度 / 包装宽度 * 高度		mm	1380*1450*1720*1710 1380*1770/ （ cw6180q ） 1440*1835*1800*2340 （ cw6193 系列）	1550*1630/1820*1800 1550*1790/ （ cw61100q ） 1560*1900/1800*2520 （ cw61110 系列）
机床长度 / 包装箱长度	最大工件长度 mm	750		
		1500	3700/4150	
		2000		
		3000	5250/5650	
		4000	6250/6650	
		5000	7250/8050	
机床净重 / 毛重		750		
		1500	4900/6000	
		2000		
		3000	5500/6900	
		4000	6100/8000	
		5000	6900/9000	
床身宽度		mm	550	600
最大承重		kg	2000	2000