原装进口德国马牌胶管 固特异胶管 康迪泰克高压油管 各种型号高压胶管

产品名称	原装进口德国马牌胶管 固特异胶管 康迪泰克高压油管 各种型号高压胶管
公司名称	河北云跃橡塑制品有限公司
价格	32.00/米
规格参数	ContiT:进口 多种:齐全 德国:进口
公司地址	景县高新区
联系电话	13091175505

产品详情

【高压胶管总成】

一、简介：高压胶管总成 （JB1885-1890-77）是由品质优良的高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头（JB1891-1900-77）经专用设备扣压而成，用来连接液压系 统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40°C至+100°C条件下，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。

二、产品特点：全扣压式高压胶管接头采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原国家有关标准的基础上，参照德、美、日等国的标准及结构，结合市场 上常用的各类连接、密封形式精心设计制作；该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好， 性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。

一、产品结构：

钢丝编织胶管结构是由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ层钢丝编织增强层、及耐天候性能优良的合成橡胶外胶层组成。

二、产品用途：

钢丝增强液压橡胶软管主要用于矿井液压支架、油田开采，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）液体、水基液体（如乳化液、

油水乳浊液、水）、 气体等和液体传动用。

三、工作温度：油类-40°C—+100°C，空气-30°C—+50 °C，水乳液+80°C以下.