

游泳池设计公司推荐

产品名称	游泳池设计公司推荐
公司名称	北京新实科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	北京市大兴区礼贤镇大礼路2号一层0013室（注册地址）
联系电话	18510864333

产品详情

设备分类泳池水处理设备的种类有很多，常见的有传统式和挂壁式的游泳池设备。新出一款自动化高效精滤器，这款重力式设备完全取代了传统的砂缸和壁挂式过滤设备。三种设备之间的存在着很多区别。

首先，三者循环过滤方面存在着不同。传统式的泳池水处理设备采用沙滤来进行过滤，一般采用单层或多层滤料进行过滤，一般采用30-45M/H的过滤速度。经过正常的过滤以后出水效果显著，水池的浊度可以保持在5NTU以下，在对池清洗时，可以利用反清洗的方式，先进的阀体可以任意调节水流的方向以及运行的方式。但是过滤效果一般，而且最多用7、8年左右，就得重新换新的。里面的石英砂2年左右就得重新更换一次。维护起来还很麻烦。

挂壁式的设备则采用一般的过滤方式，在水泵的出口加上了一道过滤膜。而此类设备的出水效果一般，水中的细小颗粒不能被过滤掉。它采用的是人工拆洗或换膜的方式，一般的过滤膜在使用的一年之后就必须要更换。其清洗流程比较复杂，一般两个人要用12小时。

两者在恒温设备的使用上具有一定的差异。传统式的设备使用的是热能交换器、电恒温或者有热泵加恒温可节约能源。而且对恒温设备进行自动的控制。但是挂壁式的游池水处理设备没有恒温系统，不适合温水游泳池。

此外，它们在水池和岸边设施方面也存在着差异。传统式的设备具有传统的不锈钢和给水口。同时它的给水口布置合理，死水区很少，充分保证循环过滤的效果。他的安全性比较高，水区仅有12V的照明电源，足以保证游泳者的安全。而挂壁式的设备在此方面存在很多不足，设备设置在岸边，从而增加了人行走和有用的危险性；给水点比较少，死水区比较多；水区设有220V的电压，威胁着游泳者的人身安全。