

80型桥梁伸缩缝止水胶条图片

产品名称	80型桥梁伸缩缝止水胶条图片
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	24.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

公开了一种铁路桥梁伸缩缝防水橡胶条更换装置。其主要技术特征为：包括成对设置的带有凹槽的型钢，型钢间设置有防水橡胶条，防水橡胶条两端的凸缘伸入型钢的凹槽内，所述防水橡胶条的一端头设置有夹持固定框，夹持固定框设置有活动板和固定螺栓，夹持固定框通过钢丝绳与牵引缠绕装置相连接。本实用新型所提供的铁路桥梁伸缩缝防水橡胶条更换装置，将防水橡胶条从伸缩装置一端拉拽进型腔，适应既有铁路桥梁伸缩装置更换防水橡胶条操作空间狭小，使既有铁路桥梁伸缩装置在列车正常运行条件下更换防水橡胶条成为可能，并且更换效率高。其结构简单、易于施工、安全可靠。

胶条的质量也一定要保证，那么桥梁伸缩缝胶条如何安装呢？

- 1、对于已经损坏或老化的胶条，全部更换为新的防水胶条，并且需要养护单位及时的清理伸缩缝的间隙，也就是胶条上方的杂物，提高橡胶条的使用寿命
- 2、经过养生、（钢纤维）混凝土达到设计强度的50%以后，方可安装橡胶条。安装前应将缝内的泡沫板、纤维板全部掏干净，以免杂物夹在缝内，影响混凝土的伸缩性
- 3、胶条的安装应平整，长度适当，并做到整洁，外表美观，顺畅；将胶条伸展开，然后平顺到型钢缝隙中，再利用撬杠拨动胶条顶部使之嵌入型钢的凹槽中就可以了。必要时可涂抹少许肥皂水以利嵌入。
- 4、可以在每日低气温时安装为了方便安装橡胶条，安装时型钢间隙的确定既与安装时温度有关，同时又需与桥梁实际伸缩量和设计伸缩量的实际差值有关

价格一直是人们关注的焦点。无论是业主还是采购。除价格以外关心的就是桥梁工程的问题，它直接关系到桥梁的使用寿命，因此衡水长隆伸缩缝厂家在加工生产时多采用异型钢材为16Mn桥梁专用钢材，钢材抗拉强度应不低于480Mpa；使用的支承横梁使用16Mn桥梁专用钢材或45号钢,其容许弯曲能力不低

于210Mpa.使用的配件钢材可使用与低于Q235强度钢材。让您买着放心，用着舒心。虽然市场上桥梁伸缩缝类型众多，在选购桥梁伸缩缝的时候，除了要考虑到经济因素以及桥梁伸缩缝之外，还要考虑到桥梁伸缩缝整体的经久性、平整性、排水性和防水性、施工性等，修理性及经济性。祝您买到称心如意的伸缩缝。