

# 广州EB型橡胶止水带

|      |                                     |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 广州EB型橡胶止水带                          |
| 公司名称 | 衡水天鹏橡塑制品有限公司                        |
| 价格   | 48.00/米                             |
| 规格参数 | 硬度:60绍尔<br>扯断强度:10MPa<br>扯断伸长率:380% |
| 公司地址 | 衡水市桃城区河沿镇种家庄村                       |
| 联系电话 | 0318-8078809 18631841680            |

## 产品详情

EB型橡胶止水带处混凝土的施工质量对保证变形缝的抗渗性能至关重要，在施工中应严格控制以下几点：

- (1)在混凝土浇筑前要检查橡胶止水带的安装位置是否准确，固定牢固；其两侧表面要清理干净，不得有砂浆、泥浆、锯末等杂物。
- (2)水平向的环形橡胶止水带浇筑时应分层浇筑，应先将止水带底部灌满混凝土、振捣密实，赶出气泡后才能进行上部混凝土的浇筑。
- (3)竖直向的环形橡胶止水带混凝土浇筑时，应在左右两侧对称下料，在振动器的振捣下自然流淌而布满止水带的两侧，同时振捣密实。
- (4)在环形橡胶止水带与钢板止水带搭接处进行混凝土浇筑时，要保证带间距（50mm），对此部位混凝土注意对称下料混凝土振捣时应更换小型振捣棒，确保两带间的混凝土与两带的连接强度。

今年年初，中橡协废橡胶综合利用分会在行业中开展了评选推荐防水卷材用橡胶粉定点生产企业的活动，以规范橡胶粉生产，促进橡胶粉在防水卷材生产中的推广应用，向防水卷材生产企业推荐可提供、符合防水卷材用橡胶粉生产企业。废橡胶综合利用分会组织，对行业内信誉好、生产工艺先进、绿色环保的胶粉生产企业按程序进行了考评，并由橡胶工业协会对首批符合条件的企业授予防水卷材用橡胶粉推荐企业，向社会推荐，以此推进、规范橡胶粉产品在防水卷材上的应用

施工缝可以做成Y形接缝，然后放止水带使其一部分露出施工缝平面，然后可浇筑下水作业段混凝土。在次混凝土浇灌后，第二次混凝土浇灌前，将次浇灌的混凝土接缝安装橡胶的部位清理干净刷除表面浮尘，可用氯丁胶水，水泥铁钉、射钉枪等方法将该橡胶牢固地紧密地贴在次混凝土预留位上，确保第二次浇灌时该橡胶止水带在设计的位置上，能起到优良的防水效果。对次浇灌混凝土时，地下水比较多的情况，可订购缓膨胀型膨胀橡胶止水带，该缓膨胀材料在水中可延缓膨胀时间，该时间可根据不同的要求而定，不影响任何止水效果

在购买止水带的时候，大家一定要注意去了解一下看看购买什么样的止水带会比较好一点，因为现在也是有很多的止水带类型的，一定要选择到适合的类型才可以，比如说中埋式橡胶止水带，这就是比较常见的一种类型，那么中埋式橡胶止水带找哪个厂家购买好呢。钢边橡胶止水带两翼带有薄板，它在于混凝土粘结时，二边钢边与周围的混凝土结构及钢板与橡胶之间具有牢固的粘结力