

# 山东内藏式围网 内藏式围网 安平鹏威

产品名称	山东内藏式围网 内藏式围网 安平鹏威
公司名称	安平县鹏威丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县杨屯村南
联系电话	13315833353 15512995922

## 产品详情

### 内藏式围网价格

围网主要用于高尔夫练习场，

施工指南(把所有配件图片都展示出来):围网分为组装围网和整体围网，那么如何来安装围网呢?

需要准备的工具:电钻、冲击钻、脚手架、紧固工具等。

测量放线，按图纸设计图定好围网立柱及灯柱埋件位置(先将立柱焊接于预埋件处，所有焊接均采电J422焊条，焊缝要求满焊，焊缝高度及宽度均应大于0.7d或者用膨胀螺丝将立柱的底盘固定柱)，内藏式围网规格，。

#### 1、围网样式一:

框架式组装勾花网结构:边框采用直径48或60mm优质圆管，立柱采用直径60、75或90mm圆管

特点:安装较方便，自重较重，造价偏高，维护费用高，美观大方。

安装流程:先将围网展平，再穿入直径8-10mm的圆钢将勾花网穿起来备用，然后再将框架与立柱链接，再将备好的勾花网网片与框架链接。

围网立柱结构:两边焊接边耳，内藏式围网厂家，框架两端焊接边耳，利用防盗螺丝固定边框和立柱的边耳即可。

#### 2、三通式卡链接围网结构:上下横管采用直径48或60mm优质国标钢管，立柱可选直径60、75或90mm圆管

特点:安装方便，自重较轻，成本不高，美观大方，通透能力强。

安装流程:先将围网展平，然后穿插入直径8-10mm圆钢，上下左右横管用U型卡固定圆钢(利用防盗螺丝

固定)，通卡将立柱与横管固定。

### 3、围网样式三:套管组装体育场围网

结构:横管:采用直径48或60mm优质国标圆管，立柱采用60、75或90国标圆管(顶部与底部长出10cm左右来套接横管)

特点:安装更方便，造价更低，美观大方，通透能力强。

安装流程:先将围网展平，然后穿入直径8-10mm钢筋抻紧围网，再将钢筋链接在横管的U型卡处，后横管穿插入立柱中。

套管组装围网立柱的结构:立柱的上下两端分加焊接出10cm左右的套管与立柱垂直，用来插接横管，一般立柱是60mm圆管套接横管48mm，48圆管套接38mm圆管，75圆管套接60mm圆管。

### 内藏式围网厂家

安平鹏威内藏式围网安装价格产品优点：网面平整、张力，内藏式围网，耐冲击、耐碰撞、不易发生变形。我厂生产的球场围网、球场围栏产品特别适用于高度4米以内的网球场围网、羽毛球场围栏、排球场围网和体育训练场围网等。鹏威球场围网安装平谷球场围网价格

鹏威球场围网安装球场围网价格学校防护网学校防护网使用低碳钢丝用勾花网机器加工成扁平螺旋状的半成品，然后相互螺旋钩编而成。编织简洁、网孔均匀、美观实用。学校防护网立柱有镀锌管焊接，喷塑双层防锈，羊场使用年限。鹏威球场围网安装球场围网价格，学校防护网规格(1). 包塑丝经 3.8mm(2). 网孔60mm x 60mm(3). 尺寸：3000mm x 4000mm(4). 立柱：直径60/2mm钢管(5). 横柱：直径48/2mm钢管焊接(6). 连接方式：焊接(7). 防腐处理；喷塑北京球场围网安装球场围网价格

内藏式组装维昂是用低碳钢铁丝排焊而成，然后再冷镀(电镀)、热镀、PVC包塑等表面钝化、塑化处理、网面平整、网目均匀、焊点牢固、局部机加工性能良好、稳定镀锌电焊网的种类。

关于标价：由于原材料价格时常波动，加上产品种类很多造成很难对其标价

所以本厂所标价格仅供参考，山东内藏式围网，下单前请务必联系客服。

关于物流及运费：本厂所售商品均为大型货物，基本上都是走合作的快运和配货站，产品量不同、所到地区不同，因此运费不同。

内藏式围网又名勾花网、体育围网，它是一种弹性编织网，本产品采用钩编而成，具有编织简洁、美观实用的特点。由于网体自身具有很好的弹性、能缓冲外力冲击而且所有部件均经过浸理（浸塑或喷塑、喷漆），现场组合安装不需要焊接。防腐性好，是小球场、排球场、网球场以及经常受外力冲击场地好的选择的一种护栏网产品。

山东内藏式围网-内藏式围网-安平鹏威由安平县鹏威丝网制品有限公司提供。安平县鹏威丝网制品有限公司（www.pwweiwang.com）位于安平县杨屯村南。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安平鹏威在金属丝网中享有良好的声誉。安平鹏威取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新

的高度。安平鹏威全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。