

圆形橡胶支座 聚乙烯橡胶支座 大量现货欢迎采购

产品名称	圆形橡胶支座 聚乙烯橡胶支座 大量现货欢迎采购
公司名称	衡水丰晟橡胶贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	衡水东团马小区46号
联系电话	15612838808 15333186051

产品详情

四氟乙烯滑板式橡胶支座安装技术要求：A、支座应按设计支承中心准确就位，梁底上钢板与四氟橡胶支座上下面全部密贴，同一片梁端两个四氟橡胶支座应置于同一平面上，以避免出现桥梁支座偏心受压，不均匀支承及个别脱空的现象。B、要在支座上加盖不锈钢板(厚度为3mm)和上钢板(厚度为18mm)，上钢板的下平面采用机械加工成倒槽形。将不锈钢板卡进去，使其与上钢板联成一整体，落梁之前在上钢板的上平面涂一层较厚的环氧树脂与梁底间粘结。C、在支座的凹坑内，安装时应充满不会挥发的“295”硅脂作润滑剂，以降低摩擦系数。与四氟板面接触的不锈钢板不允许有损伤、拉毛现象，以免增大摩擦系数损坏四氟板。上钢板组合，除不锈钢板和上钢板上平面不涂防锈漆外，其余部位全部刷防锈油漆。支座与不锈钢板的相对位置视安装时的温度而定。D、四氟板滑动橡胶支座安装完毕后必须加围一条防尘罩，用于阻挡沙尘积水对不锈钢表面的侵蚀，增大四氟板与不锈钢表面的摩擦阻力，从而缩短四氟板滑动支座的使用寿命！