

# GMP规范洁净型离心机SB450,600

产品名称	GMP规范洁净型离心机SB450,600
公司名称	靖江市永信制药机械制造有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:台式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市新港园区六助港路标准化厂区
联系电话	86-052384219909 13505261259

## 产品详情

类型	三足离心机	结构类型	台式
布局形式	立式	适用对象	塑料、其他
结构和分离要求	过滤离心机	分离因素Fr值范围	常速离心机
品牌	永信	型号	SB800
电机功率	5.5 ( kw )	外形尺寸	1800*1270*930 ( mm )
重量	750 ( kg )	应用领域	化工、医用、制药、其他
转鼓直径	800 ( mm )	转鼓转速	1100 ( r/min )
装料限量	135	产品类型	全新
用途	工业用	自动化程度	手动

sb型系列离心机是根据gmp规范改造而设计的全密闭离心机，电机由变频控制（也可采用离合器）平稳启动，通过传动系统带动转鼓绕其主轴线旋转形成离心力场。加料转速、清洗转速，脱液转速都可以在一定转速（o-转鼓最高转速）内任意选择，在离心力场的作用下，料液被抛向转鼓壁，液相经滤袋和转鼓小孔进入机壳空间落到机身底盘上，经出液口排出，固相物料留在滤袋内。料液由加料管加入，洗涤水通过洗涤管加入，加料、洗涤可由专门的阀进行控制，物料脱水，洗涤完毕后停机，借助于特殊设计的平衡装置，打开机盖，将物料卸出。

### sb型上卸料、下出料离心机>>sb型上卸料、下出料离心机

[工作原理]sb型系列离心机是根据gmp规范改造而设计的全密闭离心机，电机由变频控制（也可采用离合器）平稳启动，通过传动系统带动转鼓绕其主轴线旋转形成离心力场。加料转速、清洗转速，脱液转速都可以在一定转速（o-转鼓最高转速）内任意选择，在离心力场的作用下，料液被抛向转鼓壁，液相经滤袋和转鼓小孔进入机壳空间落到机身底盘上，经出液口排出，固相物料留在滤袋内。料液由加料管加入，洗涤水通过洗涤管加入，加料、洗涤可由专门的阀进行控制，物料脱水，洗涤完毕后停机，借助于特殊设计的平衡装置，打开机盖，将物料卸出。

[型号及主要技术参数]

项目		sb-450型	sb-600型	sb-800型		sb-1000型	sb-1200型
转鼓	直径 (mm)	450	600	800		1000	1200
	转速 (转/分)	2000	1600	1200	1500	1080	950
	最大分离因素	1007	860	645	1007	640	605
	工作容量 (l)	20	45	90	90	140	250
	装料限度 (kg)	30	68	135	135	200	300
电动机	型号	y100l-2	y100l2-4	y132s-4	y132m-4	y160m-4	y160l-4
		yb100l-2	yb100l-4	yb132s-4	yb132m-4	yb160m-4	yb160l-4
	功率 (千瓦)	3	3	5.5	7.5	11	15
	传动方式	a型14002	b型1753*3	a型1880*3	b型1917*3	b型2438*4	c型2794*4 机
机器重量 (kg)		650	950	1180	1300	2000	3000

[主要特点]

该机结构新颖，操作维修方便；全封闭结构设计改善了操作环境，符合gmp规范要求；采用大机盖，卸料方便，机盖开启配有机械平衡器既省力又不需能源；配套变频系统，取消了离合器和机械刹车，实行了整机的防爆保护，可用于易燃，易爆，有毒，易腐蚀的场合。[sb型基础图]

型号代号	h1	h2	h3	d1	d	d	l1	l2		r1	h1	r2	l3	b
sb450	1300	640	300	660	450	320	575	270	57	380	500	140	400	320
sb600	1660	800	350	860	600	420	621	378	74	510	500	200	400	340
sb800	1900	870	400	1006	800	560	734	420	102	590	500	200	550	340
sb1000	2229	924	420	1266	1000	750	927	520	108	750	600	200	600	400
sb1200	2645	1150	440	1460	1200	850	1038	597.5	108	820	700	135	600	450