

供刮刀离心机SG,SGZ系列1000、1250

产品名称	供刮刀离心机SG,SGZ系列1000、1250
公司名称	靖江市永信制药机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:三足离心机 结构类型:落地式 布局形式:立式
公司地址	中国 江苏 靖江市 靖江市新港园区六助港路标准化厂区
联系电话	86-052384219909 13505261259

产品详情

类型	三足离心机	结构类型	落地式
布局形式	立式	适用对象	其他
结构和分离要求	过滤离心机	品牌	永信
型号	SGZ1250	电机功率	18.5 (kw)
外形尺寸	2600*1860*2500 (mm)	重量	4500 (kg)
应用领域	化工、食品、医用、制药、其他	转鼓直径	1250 (mm)
转鼓转速	1000 (r/min)	装料限量	450
产品类型	全新	用途	工业用
自动化程度	全自动		

全自动下部卸料离心机，通过先进的plc可编程控制器控制，采用变频调速器和刹车制动单元以及液压或气动元件组合，单机或主控中心计算机联网。具有九种保护功能，整个机器完全适用于易燃、易爆、有毒、易腐蚀的工业现场，实现起动、加料、脱水、洗涤、卸料全过程自动化，无人操作。可全方位清洗，安全可靠，符合gmp标准。

液压刮料系统，系自行设计的不锈钢封闭式液压油缸，可直接与物料接触。

气动刮料系统，升降缸、旋转缸及气动执行零件均采用进口件。

电动刮料系统，升降缸、旋转缸均由电动机直接驱动，无泄漏、无污染。手动刮料系统，起动采用离心离合器，刹车采用手动闸瓦。结构简单、操作维修方便、经济耐用、安全可靠。

变频器、plc、刹车制动单元均采用进口件，其性能安全可靠。

物料探测器采用进口件，安装简单，射频/导纳技术，高可靠性、通用性、免维护。

[技术参数]

型号项目	sgz1000	sg1000	sgjz1000	sgz1250	sg1250	sgjz1250
转鼓 内径(mm)	1000		1000	1250		1250

	高度(mm)	500	420	420	630	500	500
	最大容积(l)	200	140	140	398	270	270
	最大装料量(kg)	240	200	200	500	450	450
	转速(r/min)	1200		1000	1000		1000
	分离因数	800		560	700		700
	刮料转速(r/min)	< 100	26	26	< 100	18	100
卸料方式	液压刮刀	手动刮刀	手动刮刀	液压刮刀	手动刮刀	手动刮刀	
	气压刮刀			气压刮刀			
电机	型号	yb160l-4-v1		yb160m-4b3	yb200l-6-v1		yb200l-6-v1
	转速(r/min)	1460		1460	1000		1000
	功率(kw)	15		11	18.5		18.5
油泵电机	型号	yb100l-6b5		yb90l-4b3	ybl00l-6b5		yb100l-6b5
	转速(r/min)	1000					
	功率(kw)	1.5		1.5	1.5		1.5
外型尺寸(长×宽×高)	2200×1720 ×2300	2250×170 0×1800	2150×1700 ×1800	2650×1856 ×2500	2600×186 0×2500	2600×1860 ×2700	
机器净重(kg)	3200	3500	3500	4200	4500	4500	

[基本安装尺寸、外形尺寸]

代号机型号	h1	h2	h3	h4	l	d1	d2	d3	n-f	d4	d5	d6	a1	a2	b1	b2	c	d	e	g0
sgz1000	230 0	145 0	240	50 0	22 00	215	180	96	8-16	57	26	300	180 0	115 8	200 0	133 7	500	200	500	45
sg1000	205 0	150 0	474	40 0	21 60															
sgz1250	250 0	155 0	220	50 0	26 50	285	240	160	8-22	57	26	300	220 0	150 8	200 0	140 6	500	320	600	40
sg1250	250 0	208 0	650	40 0	25 00															
sgjz1250	270 0	208 0	650	40 0	25 00	285	240	160	8-22	57	26	300	220 0	150 8	200 0	140 6	500	320	600	40

注：j为经济型