

SH129润滑脂滚筒安定性测定仪

产品名称	SH129润滑脂滚筒安定性测定仪
公司名称	山东盛泰仪器有限公司
价格	29800.00/件
规格参数	盛泰:山东盛泰仪器有限公司 SH129:SH129润滑脂滚筒安定 济南:山东省济南市
公司地址	山东省济南市天桥区蓝翔路15号时代总部基地6-8号1层101
联系电话	13805402265 13864083110

产品详情

SH129润滑脂滚筒安定性仪适用标准 ASTM D1831 SH/T0122，操作本仪器时：用一定量的试样，在室温下，在滚筒试验机上工作2h后，测定试验前后润滑脂的工作锥入度。该仪器适用于测定润滑脂在滚筒试验机上工作后的稠度变化，用以判断润滑脂的机械剪切安定性。

技术参数1、适用标准 ASTM D1831 SH/T01222、加热方式电热圈加热3、计时方式数字计时器4、控温范围21 ~ 38 5、电机转速155 ~ 180r/min6、工作单元2单元7、整机功率1000W8、工作电源AC220V/50HZ

性能特点1、不锈钢制滚筒器 90 × 180mm 5kg；2、空转轮有定位环，控制滚筒正常工作；3、下方装有驱动马达，使转速保持在155 ~ 180r/min；4、皮带驱动滚筒；5、微电脑温控器，数字显示，精度 ± 5 PT100传感器；6、数字计时器，记录工作时间，带风鸣报警器；7、可同时试验两个滚筒；8、仪器箱盖上油一个温度计孔，可进行温度修正；