

12口光纤终端盒抽屉式12芯24口光缆终端盒

产品名称	12口光纤终端盒抽屉式12芯24口光缆终端盒
公司名称	慈溪市诚联电子有限公司
价格	80.00/只
规格参数	品牌:诚联 型号:CL-C12ZDH 材质:冷轧板1.2mm
公司地址	慈溪市横河镇石堰村翁郎桥106号
联系电话	0574-63264015 15858433044

产品详情

终端盒款式包含：冷扎板壁挂式：4口、8口、12口、24口；塑料壁挂式：8口、12口、24口；机架式1U：4口、8口、12口、24口（板厚0.8、1.0、1.2、1.5）；机架式2U：24口、48口（板厚1.0、1.2、1.5）；抽拉式1U：4口、8口、12口、24口（板厚1.2、1.5）；抽拉式2U：24口、48口（板厚1.2、1.5）；另外机架式又分为不可抽拉和无轨抽拉。款式众多，欢迎选购。

一、12口光纤终端盒抽屉式12芯24口光缆终端盒特点

- 1.壳体采用采用优质冷扎板，重量轻、强度高，环氧静电喷塑，外形美观，使用方便。
- 2.熔接盘采用叠加式结构，配置灵活，可取下到工作台上熔接，操作维护方便快捷
- 3.内配光缆固定装置、熔接盘和过线夹，并有可靠的接地装置。具有光缆固定，熔接功能，起熔接光缆的作用，用于实现尾纤和光缆的连接
- 4.全程保护跳纤，并保证其弯曲半径 40mm。

二、12口光纤终端盒抽屉式12芯24口光缆终端盒主要技术指标

连接器的衰耗（包括插入、互换、重复） 0.5dB;

插入损耗： 0.2dB；

回波损耗：FC/PC 40dB、FC/UPC 50dB、FC/APC 60 dB；

拉伸：盒体与任一光缆间能承受 500N的轴向拉伸力；

压扁：能承受 200N垂直静压力；

绝缘电阻：金属构件之间、金属构件与地之间 $2 \times 10^4 M$ (500V/DC)；

抗电强度：金属构件之间、金属构件与地之间施压 3000V(DC)/1mi

不击穿、无飞弧；

阻燃性：符合GB/T 5169.7-1985标准；

使用寿命：> 20年。

三、12口光纤终端盒抽屉式12芯24口光缆终端盒工作环境

工作温度：-25 ~ +40 ；

相对湿度：85%(+30 时)；

大气压力：70kPa ~ 106kPa。

四、12口光纤终端盒抽屉式12芯24口光缆终端盒类型和结构1.挂墙式,机架式,抽拉式 2.产品结构：光缆终端盒由外壳、内部构件、光纤接头保护件。组成部分：外壳：外壳应能方便面开启，便于安装；外壳应有用于将光缆金属构件高压防护接地的引出装置。内部构件应包括以下部分：支撑架：内部结构的主体，用于内部结构的支撑；熔纤盘：用于有顺序地存放光纤接头（及其保护件）和余留光纤，可余留光纤的长度不小于1.5m,余留光纤盘放的曲率半径应不小于37.5mm。并有为重新接续提供容易识别纤号的标记和方便操作的空间；固定装置：用于光缆护套固定、光缆加强构件固定和配线尾纤固定。