

乳化沥青设备价格 成都乳化沥青设备 鸿途道路价低质高

产品名称	乳化沥青设备价格 成都乳化沥青设备 鸿途道路价低质高
公司名称	平原鸿途道路工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东德州平原县恩城镇318省道北侧
联系电话	18888201110

产品详情

通过改性乳化沥青设备制备改性沥青：

1.先乳化后改性：这是一种相对简单的制作改性乳化沥青的方式。改性乳化沥青设备的生产工序是将热沥青和乳化剂皂液一起通过胶体磨制成普通的乳化沥青，再通过机械搅拌将胶乳状的改性剂加入到乳化沥青中，乳化沥青设备作用，制成改性的乳化沥青。该方法的优点是，乳化沥青设备价格，对改性沥青设备要求不高，乳化沥青设备厂家，缺点是适合胶乳状的改性剂。

2.先改性后乳化：该方法是用改性乳化沥青设备将现成的改性沥青加热到一定温度，成为流淌状态后再与皂液一起进入胶体磨，制成乳化的改性沥青

乳化沥青设备的安全防护：

防护1、乳化沥青设备清洗时一般用柴油，如果有一定厚度的话可以先通过物理方法清理一遍，然后加柴油洗净。洞库抽吸底油时启动通风系统，成都乳化沥青设备，以保证作业场所的通风换气。

防护2、清除罐底污物期间极易发生油气事故，必须做好防护工作，防止中1毒。除此之外还要检查通风设备技术状态，启动风机通风换气。乳化沥青设备应连续进行通风换气，停止通风时，必须将乳化沥青设备上孔口密封。

改性乳化沥青设备的常见工艺介绍：

边乳化边改性：这是国外常用的一种制作改性乳化沥青的方法。典型的生产工序是将改性剂掺配到乳化剂皂液中，然后将“改性”的皂液与沥青一起进入胶体磨，制成改性乳化沥青；或者不是将改性剂预先掺加到乳化剂皂液中，而是单独放到一个罐中，终在泵送管道中与乳化剂、酸、水等混合后再与热沥青一起进入胶体磨。将胶乳改性剂掺加到皂液罐的方法，其优点是生产普通乳化沥青的工艺完全相同，不需要对生产设备做任何改动；缺点是用该方法生产改性乳化沥青时，改性剂的计量受到一定限制，且要求改性剂胶乳能够耐受皂液的PH值。而将胶乳改性剂通过管道直接连接到胶体磨的方法可以克服上述缺点，但要求对普通乳化沥青设备进行必要的改进后方可用于改性乳化沥青的生产。

乳化沥青设备价格-成都乳化沥青设备-鸿途道路价低质高(查看)由平原鸿途道路工程有限公司提供。平原鸿途道路工程有限公司(www.sdhtdlgc.com)是山东德州,行业专用设备的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鸿途道路领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鸿途道路更加美好的未来。