

佛山酒店炉灶设备 炉灶 信诚厨具设备

产品名称	佛山酒店炉灶设备 炉灶 信诚厨具设备
公司名称	佛山市三水区信诚厨具设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区盐步南国嘉上酒店用品城西区F25--26号
联系电话	13539324968 13539324968

产品详情

1、冷藏柜工作台是为餐厅、酒家的厨房工作和厨师冷藏物品而设计制作。制冷控制器件采用意大利CAREL微电脑控制器，能控制柜内温度。制冷系统采用SC-12G全封闭压缩机组，配置了新型高效换热器，采用强制空气对流循环，制冷性能良好。工作台冰箱内胆、外壳采用不锈钢精制而成，保温、隔热采用聚氨

酯发泡材料，由于运用循环风机强制冷源循环，使得柜体内降温快，且温度均匀，柜内储藏食品可长期保鲜。2、本工作台冰箱结构设计新颖、造形美观、操作方便、功能完善、高效节能，是餐厅、酒店等厨房的必备设备。

产品结构图示

3、安装：1.工作台冰箱应放置在空气流动，阴凉干燥，地面平整，远离热源，避免阳光直射处。使用点环境温度应在5~35 范围内。柜体远离墙体 > 100mm，左右两侧应远离物体保持 > 30mm左右空间，以利于柜体内制冷压缩机散热。

2.检查确认工作台冰箱的外观、电源引入电缆线、插头均完好无损。

3.将电源插头插入符合供电安全规范的带有良好接地的~220-240V50(60)Hz电源插座内

四门冰箱的九个特点：

- (1)、不锈钢内胆和优质铝板：不带磁，高频焊接，永不渗漏，
- (2)、优质喷涂板：防腐蚀性强，不生锈、不变色，比一般喷涂板更耐用。
- (3)、高效发泡料：高压注射，发泡均匀，中山学校双头炉灶工程，比普通发泡料的保温效果更好。
- (4)、压缩机：性能稳定，噪音小、耗电低，佛山酒店炉灶设备，比一般压缩机制冷更快、更强。
- (5)、双层冷凝器：制冷强劲，冷却速度快。
- (6)、合金K形夹：采用工艺，合金制造，美观耐用，坚固实用。
- (7)、精良的制作工艺：采用自主创新的工艺构造，令整机更合理。
- (8)、内藏板式蒸发器，炉灶，换热效率高。
- (9)、主要适用于酒店、食堂、餐厅冷冻冷藏各种食品。

6、四门冰柜的工作原理：一种将定温后的双金属作为热敏感反应元件，当温度变高时所产生的热量传递到双金属上，达到预定温度值时迅速动作，通过机构的作用使触点断开或闭合，当温度下降到复位温度设定时，双金属便迅速恢复，使触点闭合或断开，达到接通或断开电路的目的，从而控制电路。

7、四门冰柜冰柜主要性能特点：

- (1)内藏板式蒸发器，广州医院饭堂炉灶工程，换热效率高。
- (2)采用压缩机，性能稳定，制冷效果好。

(3)聚氨酯高压发泡，箱体更稳固，保温性能更好。

(4)微电脑温度显示器，便于监控。

(5)冷柜配锁，安全方便。

(6)冷凝器有可拆式滤网，便于更新和维护。

四门冰箱和四门冰柜的工作原理不一样，但是效果都是对食物的冷藏、冷冻。四门冰箱对食物增加光波增鲜技术，能够更长久保鲜食物，四门冰柜的制冷效果好，还可以有微电脑显示器，方便监控，使食物一直保鲜状态，维护也相对简单。

安全操作规程规定（一）启动冰柜前须保证插头、插座连接完好，再通电源。

（二）冰柜启动后须检查冰柜有无异常声音，是否正常运转。

（三）严格按照冰柜容积及承重规定储存食品，以防冰柜不制冷或停机。（四）经常检查冰柜内结霜厚度。不定期进行除霜工作，同时做好冰柜内清洁、灭菌工作。确保冰柜正常工作，降低电耗。

工作注意事项 1

、使用应仔细阅读使用说明书，检查电源是否符合，插头、插座、地线、电缆是否完好。 2、冰箱、冰柜、冷柜应放置在平整、牢固的平面上。保持通风良好，远离热源、湿气、油烟。及时擦去卧式冷藏柜、冰柜柜体外面的灰尘，两侧以及背面离墙壁距离不得少于10cm，顶部两侧不得放置其他发热物品和商品杂物。卧式冰柜在露天摆放时，应避免阳光直射，无法避免应遮盖隔热帘。这样就可以提高冷凝器的冷凝效果从而达到提高制冷效果及节电的目的。

佛山酒店炉灶设备-炉灶-信诚厨具设备由佛山市三水区信诚厨具设备有限公司提供。佛山市三水区信诚厨具设备有限公司（www.fsxf.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。信诚厨具设备——您可信赖的朋友，公司地址：佛山市南海区盐步南国嘉上酒店用品城西区F25---26号，联系人：李先生。