

# 书刊扫描仪报价 福特瑞斯 扫描仪

产品名称	书刊扫描仪报价 福特瑞斯 扫描仪
公司名称	福特瑞斯(北京)科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区霞光里5号4层4805
联系电话	13311555286

## 产品详情

### 安装SCSI扫描仪需要怎么操作

SCSI扫描仪也是很典型的一种扫描仪，该扫描仪的安装相对来说要比前面两种类型的扫描仪的安装要复杂一些。在安装使用SCSI接口的扫描仪时，大家首先需要打开与扫描仪相连的电脑的机箱，并在其中选择一个空闲的PCI插槽，然后将扫描仪随机附带的SCSI接口卡插入到PCI插槽中，再用螺丝钉将SCSI卡固定在电脑的机箱中；下面大家再用扫描仪随机附带的SCSI数据线，将扫描仪与对应电脑机箱中的SCSI卡上的接口相连；随后按照先扫描仪、后计算机的顺序来接通电源，书刊扫描仪报价，计算机中的Windows系统会自动将安装在系统的SCSI接口卡检测到，根据Windows系统版本高低的不同，计算机会自动识别SCSI接口卡并设置好与该卡对应的驱动程序；要是系统不能识别SCSI接口卡的话，就会打开一个设备安装向导对话框，全自动书刊扫描仪厂家，大家可以根据提示说明来完成扫描仪的安装工作。要是在安装扫描仪SCSI接口卡时，系统提示遇到硬件冲突时，特别是当有几个SCSI设备串接到同一个SCSI接口上时，大家就需要对每一台SCSI设备的ID标识进行设置，同时要将SCSI终结器设置合适，这样才能保证扫描仪被正确使用。然后，大家再按照上面介绍的方法，扫描仪，来完成扫描仪应用软件和其他辅助软件的安装工作！

### 使用扫描仪有什么技巧

#### 设置好扫描参数

扫描仪在预扫描图像时，都是按照系统默认的扫描参数值进行扫描的，对于不同的扫描对象以及不同的扫描方式，效果可能是不一样的。所以，为了能获得较高的图象扫描质量，可以用人工的方式来进行调整参数，例如当灰阶和彩色的图像的亮度太亮或太暗时，可通过拖动亮度滑动条上的滑块，改变亮度。如果亮度太高，会使图像看上去发白；亮度太低，则太黑。应该在拖动亮度滑块时，全自动书刊扫描仪报价，使图像的亮度适中。同样的对于其他参数，可以按照同样的调整方法来进行局部修改，直到自己的视觉效果满意为止。总之，一幅好的扫描图像不必再用图像处理软件中进行更多的调整，即可满足打

印输出，而且接近印刷质量。

## 如何正确使用扫描仪

### 确定合适的扫描方式

使用扫描仪可以扫描图象、文字以及照片等，不同的扫描对象有其不同的扫描方式。打开扫描仪的驱动界面，我们发现程序提供了三种扫描选项，其中“黑白”方式适用于白纸黑字的原稿，扫描仪会按照1个位来表示黑与白两种像素，这样会节省磁盘空间。“灰度”则适用于既有图片又有文字的图文混排稿样，扫描该类型兼顾文字和具有多个灰度等级的图片。“照片”适用于扫描彩色照片，它要对红绿蓝三个通道进行多等级的采样和存储。在扫描之前，一定要先根据被扫描的对象，选择一种合适的扫描方式，才有可能获得较高的扫描效果。

书刊扫描仪报价-福特瑞斯(在线咨询)-扫描仪由福特瑞斯(北京)科技有限公司提供。福特瑞斯(北京)科技有限公司(www.ftrsit.com)实力雄厚，信誉可靠，在北京朝阳区的扫描仪等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领福特瑞斯和您携手步入辉煌，共创美好未来！