

# PA12 瑞士EMS TR-55-LY 特性:透明, 抗酒精,良好的耐候性 用于镜架

产品名称	PA12 瑞士EMS TR-55-LY 特性:透明, 抗酒精,良好的耐候性 用于镜架
公司名称	东莞市塑正塑化有限公司
价格	.00/kg
规格参数	PA12:PA12 型号:TR-55-LY 产地:瑞士EMS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路75号12栋118室
联系电话	13592777159 15217378667

## 产品详情

PA12 瑞士EMS TR-55-LY

特性:透明, 抗酒精,良好的耐候性,低温韧性, 热稳定, 紫外线稳定, 高开裂,用于镜架

产品描述 Grilamid TR 55 LY是一个Grilamid训练班55改性级。类似Grilamid训练班55黎它提供了更高的实际韧性,即使在较低温度。光热稳定, Grilamid TR 55黎提供长时间接触后, 物业优秀保留的户外耐候和高温。它还提供stresscracking性, 尺寸稳定性和机械性能几乎独立环境湿度。最初开发(安全性和时尚型)眼镜架。Grilamid TR 55黎可用于许多其它应用中, 考虑耐醇性, 透明度和韧性理想。Grilamid训练班55黎不含增塑剂, 抗拒化妆品化学品和汗水, 不会刺激皮肤, 可提高设计和性能个人护理产品。一般 热稳定剂添加剂\* \*紫外线稳定剂

特点\*抗酒精\*良好的耐候性\*低温韧性,良好的尺寸稳定性\*热稳定,良好的韧性\*高开裂(应力裂纹抗拒。

) 使用\*镜架 挤压加工方法\* \*注射成型 机械面值单元测试方法

拉伸强度68.0兆帕斯卡ASTM D638 拉伸伸长率ASTM D638收益率10%额120%

弯曲模量1730兆帕斯卡ASTM率D790 弯曲强度84.0兆帕斯卡ASTM率D790 影响面值单元测试方法

缺口悬臂梁冲击100焦耳/米ASTM D256熔点 其他信息

作为对比跟踪指数, 独立选举委员会60112, 上市公司的价值进行了测试, 符合DIN 53480规定。

如电气强度, 独立选举委员会60243-1, 上市公司的价值进行了测试, 符合DIN 53481规定。

作为体积电阻率, 东区走廊60093列出的价值, 进行了测试, 符合DIN 53481规定

PA12 ????

??6????66????11?PA12????1  
010??  
A12????11??(70?C)????????????????????0???  
?0?9? ?0?2? ??????????????12????11????????????,??PA12????11????????????????????????????

