

除臭用活性炭

产品名称	除臭用活性炭
公司名称	上海骏芘环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区荣乐东路2369弄1号302室（注册地址）
联系电话	021-57897008 13817055280

产品详情

除臭活性炭

工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。恶臭气体主要产生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、曝气沉沙池、初沉池等处，污泥处理过程中的污泥浓缩、脱水干化、转运等处，垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处，以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。恶臭物质种类繁多，来源广泛，对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不同程度的毒害，其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。

我司生产的恶臭气体处理活性炭，采用优质的太细煤及竹子为原料，经过精制加工而成，具有吸附性能好，吸附速度快，以减少吸附层的度，阻力损失小，机械强度高，减少在再生过程中的损耗，容易再生，且再生后表面活性大等特点，广泛应用于低浓度区的污水处理厂、垃圾厂、制药厂、炼油厂、化工厂、屠宰厂、养殖厂、饲料加工厂、造纸厂、印刷厂、塑料再生厂、实验室等恶臭气体的脱臭净化处理。

项目

恶臭气处理活性炭

OTG-AC-40

OTG-AC-60

OTG-AC-515

水分，%

10

碘吸附值 , mg/g

800-1100

500-1000

比表面积 , m²/g

800-1200

800-1100

400-1000

CTC , mg/g

35-80

75% (固定碳)

苯 , mg/g

20-60

耐磨强度 , %

95

85

填充密度 , Kg/m³

450-850

400-850

300-500

灰分 , %

15

去除率 , %

30-80

25-50

粒度

4.0圆柱炭

6.0圆柱炭

5-15mm

材质

煤基 & 椰壳

竹炭

【外观】: 黑色粉末。

【标准】: 检验依据按照国标GB/T12496-1999及GB/T 7702-2008执行，也可根据客户提供检验方法的，按其方法检验。

【包装】: 外包装采用PP塑料编织袋/牛皮纸袋/纸箱，内袋采用防水PE塑料内膜袋,也可根据客户要求槽罐车运输。

【规格】: 产品包装规格，根据客户要求包装，常规采用25kg/包,集装袋500kg/包。

【备注】: 未列项目质量指标可按用户特殊需求进行生产。