

# 消防培训机构 消防培训 河北建筑消防中心

产品名称	消防培训机构 消防培训 河北建筑消防中心
公司名称	河北建筑消防设施技术服务中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	石家庄市桥西区石获南路66号建筑嘉苑C座7层
联系电话	15131156918

## 产品详情

- 1、火灾照明应设置在下列封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室，消防电梯前室。
- 2、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道
- 3、疏散用的事故照明，其低照度不应低于0.5lx。消防控制室，消防水泵房，自备发电机房的照明支线，消防培训，应接在消防配电线路上。
- 4、疏散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上，石家庄消防培训，走道上的指示标志间距不宜大于20m。

防烟系统的安装位置：

- 1) 担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间，每平方米不小于60立方米
- 2) 担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间，每平方米不小于120立方米
- 3) 排烟口安装在屋面及顶棚位置；排烟量不小于60立方米、秒
- 4) 防烟口设置水平距离不超过30米防烟阀关闭温度2800C
- 5) 走廊的防排烟系统竖向设置，室内的按防火分区设置
- 6) 机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施
- 7) 防火风管为建筑中的安全救生系统:主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统，一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别

防火门是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等，是具有一定耐火性的防火分隔物，消防培训单位，对于防火门的完整性和隔热性有着相当高的要求。除具有普通门的作用外，更具有阻止火势蔓延和烟气扩散的作用，可在一定时间内阻止火势的蔓延，消防培训机构，确保人员疏散。

如果常闭式防火门长期处于开启状态，一旦发生火灾，该防火门将会形同虚设，无法起到阻止火势蔓延、防止燃烧烟气流动等应有的作用，最终造成消防隐患，大型商场、大厦内的客流量大，一旦发生火灾将对市民造成不可预计的威胁。因此，防火门原则上应该保持长期关闭状态。

如何做好防火门的维护：

- 1.提醒周边人养成随手关闭防火门的习惯
- 2.督促物业做好维护管理工作
- 3.发现损坏需及时更换，防范于未然
- 4.发现敞开时顺手关闭
- 5.若发现防火门损坏提醒物业尽快修理

消防培训机构-消防培训-河北建筑消防中心(查看)由河北建筑消防设施技术服务中心提供。河北建筑消防设施技术服务中心（[www.hbjzxf.com](http://www.hbjzxf.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.hbjzxf.com](http://www.hbjzxf.com)）还是从事消防维保，消防检测，消防评估的服务商，欢迎来电咨询。