

# 草莓立架 河南草莓立架 泰福钢塑管

产品名称	草莓立架 河南草莓立架 泰福钢塑管
公司名称	天津市泰福钢塑管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区大邱庄镇白公坨村东200米（注册地址）
联系电话	13902049313 13902049313

## 产品详情

天津市泰福钢塑管有限公司坚持以科技为先，保证质量，注重效益的方针，以过硬的质量和的服务赢得了众多客户的信赖。

传统高畦栽培模式的栽植密度为每1 hm<sup>2</sup> 种植12万~15万株，采用立体栽培模式能充分利用空间，栽种总量可达40万~45万株/hm<sup>2</sup>，密度是原来的3倍，产量是原来的3倍，节约土地2/3以上。

### 4.2 克服连作障碍，适种范围广

草莓对土壤条件要求较高，对土壤病菌非常敏感，采用立体基质栽培不受土壤条件的限制，适种范围广，减少了土传病虫害，使草莓生产能连年进行，克服土地瓶颈制约难题。

天津市泰福钢塑管有限公司坚持以科技为先，保证质量，草莓立架，注重效益的方针，以过硬的质量和的服务赢得了众多客户的信赖。

在草莓植株上直接覆盖无纺布，可使小空间温度提升1.5~2.5℃，使花朵免受冻害而能正常开花结果；覆盖地膜、严盖土壤、注意通风，山东草莓立架，尽量降低棚内湿度，可以减少病害发生。草莓各时期适宜生长的温度为：生长期白天28~30℃，河南草莓立架，夜间不低于8℃；现蕾期白天25~28℃，夜间10~13℃；开花期白天23~25℃，夜间8~10℃；膨果期白天18~25℃，夜间5~8℃。适宜的湿度为：生长

期70% ~ 80%，开花期40% ~ 50%。

天津市泰福钢塑管有限公司坚持以科技为先，保证质量，注重效益的方针，以过硬的质量和的服务赢得了众多客户的信赖。

众所周知，草莓不仅口感鲜美且含有丰富的营养元素，为了保证草莓的营养价值不受到损坏，应当在草莓果面呈现七成红色时采收。通常草莓的采摘时间为8:00—10:00和16:00—18:00。在春季或冬季温度较低时，山西草莓立架，需要将草莓的采收时间放到每年的8—9月。在采摘草莓时，操作人员需要做到轻拿、轻摘、轻放，切记不要损伤草莓的花萼，采摘完成后还要将草莓鲜果进行分级盛放，同时做好后续的保鲜工作。

草莓立架-河南草莓立架-泰福钢塑管(推荐商家)由天津市泰福钢塑管有限公司提供。天津市泰福钢塑管有限公司(www.tjtaifu.cn)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！